

16.

U skladu sa člankom 24. i 45.a. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), te člankom 29. stavak 2. Statuta općine Gornji Bogičevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 04/06), suglasnosti Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Nova Gradiška, Klasa: 350-05/06-03/05, Urbroj: 2178-01-06-03-06-4, Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Klasa: 612-08/06-01-03/1015, Urbroj: 532-04-09/1-06-03, mišljenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Klasa: 350-02/06-01/176, Urbroj: 525-09-A.B.P./06-02, mišljenja Županijskog zavoda za prostorno uređenje, Klasa: 350-02/06-01/14, Urbroj: 2178/1-07-06/1 i Mišljenja Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, podosjek za gospodarstvo - Ispostava Nova Gradiška, Klasa: 320-01/06-01/49, Urbroj: 2178-01-06-02-06-2 Vijeće općine Gornji Bogičevci na 13. sjednici, održanoj 13. studenog 2006. godine donijelo je

### **ODLUKU**

#### **o donošenju Prostornog plana uređenja općine Gornji Bogičevci**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Gornji Bogičevci (u dalnjem tekstu: "Plan").

##### **Članak 2.**

(1) Ovaj Plan obuhvaća područje općine Gornji Bogičevci utvrđeno člankom 17. točka 10 Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 10/97.).

(2) Prema Zakonu iz stavka (1) ovog članka prostor općine Gornji Bogičevci, nalazi se unutar Brodsko-posavske županije, te obuhvaća sljedeća naselja: Dubovac, Gornji Bogičevci, Kosovac, Ratkovac, Smrtić i Trnava.

(3) Ukupni prostor općine obuhvaćen ovim Planom ima površinu od 4.403 ha (44,03 km<sup>2</sup>).

##### **Članak 3.**

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „Prostorni plan uređenja općine Gornji Bogičevci“.

(2) Elaborat iz stavka (1) ovog članka izrađen je i ovjeren od stručnog izrađivača Urbanističkog instituta Hrvatske, d.d. iz Zagreba (broj elaborata 1256 iz 2005.godine).

##### **Članak 4.**

Tekstualni i grafički dio elaborata uvezani su u zasebne omote te zajedno čine jedinstveni dokument za tumačenje i primjenu Plana.

##### **Članak 5.**

Tekstualni dio elaborata Plana sadrži:

- I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE**
- 1. POLAZIŠTA**
  - 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države
  - 1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru
  - 1.2.1. Geoprometna i prirodno-geografska obilježja
  - 1.2.2. Prostorno-funkcionalne cjeline
  - 1.2.3. Gospodarsko-razvojne karakteristike
  - 1.2.4. Demografski pokazatelji
  - 1.2.5. Urbani sustav i tipologija naselja i stanovanja
  - 1.3. Prostorno razvojne i resursne značajke
  - 1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova
  - 1.5. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
  - 1.5.1. Ocjena dosadašnjeg prostornog razvoja i korištenja prostora
  - 1.5.2. Mogućnosti i ograničenja razvoja
  - 1.6. Zaštita kulturnih dobara
  - 1.6.1. Stanje dokumentiranosti i obrađenosti kulturnih dobara na području općine
  - 1.6.2. Obveze iz dokumentacije (planova) višeg reda
  - 1.6.3. Pregled povijesnog razvoja

- 2.0. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA**
- 2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja
- 2.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava
- 2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora
- 2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša
- 2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja
- 2.2.1. Demografski razvoj
- 2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture
- 2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture
- 2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina
- 2.2.4.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti
- 2.2.4.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina
- 2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine
- 2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora
- 2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja
- 2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

### 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- 3.1. Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije
- 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje prostora
- 3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
- 3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
- 3.3.1. Gospodarske djelatnosti
- 3.3.2. Društvene djelatnosti
- 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
- 3.4.1. Prirodne vrijednosti i resursi
- 3.4.2. Kulturna dobra
- 3.4.2.1. Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti
- 3.4.2.2. Mjere i uvjeti zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti
- 3.4.3. Iskaz površina za posebno vrijedna i osjetljiva područja i prostorne cjeline
- 3.4.3.1. Prirodna baština
- 3.4.3.2. Kulturna dobra
- 3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava
- 3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav
- 3.5.1.1. Cestovni promet
- 3.5.1.2. Željeznički promet
- 3.5.1.3. Zračni promet

- 3.5.2. Javne telekomunikacije
- 3.5.3. Energetski sustav
- 3.5.3.1. Elektroopskrba
- 3.5.3.2. Cijevni transport nafte i plina
- 3.5.4. Vodnogospodarski sustav
- 3.5.4.1. Vodoopskrba
- 3.5.4.2. Odvodnja otpadnih voda
- 3.6. Postupanje s otpadom
- 3.7. Sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

### II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području općine
2. Uvjeti za uređenje prostora
- 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju
- 2.2. Građevinska područja naselja
- 2.2.1. Općenito
- 2.2.2. Namjena građevinskog područja
- 2.2.3. Komunalna opremljenost građevinskih područja
- 2.2.4. Uvjeti za gradnju jednoobiteljskih/višeobiteljskih objekata stambene i mješovite namjene
- 2.2.4.1. Veličina i izgradenost građevne čestice, visina građevina i udaljenosti građevina od njezinih rubova
- 2.2.4.2. Uvjeti građenja u izgrađenim dijelovima naselja
- 2.2.4.3. Utjecaj građevine na druge objekte i okoliš
- 2.2.5. Uvjeti za gradnju pratećih objekata uz stanovanje (poslovne, ugostiteljsko-turističke, pomoćne i gospodarske građevine)
- 2.2.5.1. Opći uvjeti
- 2.2.5.2. Prostorna lokacija i kapacitet pratećih sadržaja
- 2.2.5.3. Uvjeti za izgradnju manjih poslovnih sadržaja u sklopu stambene građevine
- 2.2.5.4. Uvjeti za izgradnju zasebnih pomoćnih, gospodarskih i manjih poslovnih građevina uz stambenu građevinu
- 2.2.5.5. Proizvodno-poslovne (I-K) građevine na zasebnoj građevnoj čestici
- 2.2.5.6. Uvjeti za udaljenost građevina od cestovnih prometnih koridora
- 2.2.5.7. Ograda na građevnoj čestici
- 2.2.5.8. Oblikovanje građevina
- 2.2.5.9. Uređenje građevne čestice
- 2.2.5.10. Uvjeti za zabrinjavajuće otpadnih voda i tvari
- 2.2.5.11. Postavljanje montažno-demontažnih građevina i nadstrešnica
- 2.3. Izgrađene strukture van naselja
- 2.3.1. Razvoj i uređenje površina izvan naselja -

- |   |   |
|---|---|
| <p>2.3.2. građevinsko područje izdvojene namjene</p> <p>2.3.2. Gradnja izvan građevinskog područja (naselja i izvan naselja)</p> <p>2.3.2.1. Općenito</p> <p>2.3.2.2. Spremiste voća povrća i klijet</p> <p>2.3.2.3. Gospodarske građevine (farme, tovilišta, staje, peradarnici, pčelinjaci)</p> <p>2.3.2.4. Staklenici, plastenici i ribogojilišta</p> <p>2.3.2.5. Rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske, zdravstveno-turističke, šumske, lovačke, izletničke i slične građevine</p> <p>2.3.2.6. Stambeni i gospodarski objekti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje</p> <p>2.3.2.7. Groblja</p> <p>2.3.2.8. Benzinske postaje s pratećim sadržajima</p> <p>2.3.2.9. Vojne građevine i objekti posebne namjene</p> <p>3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti</p> <p>3.1. Gospodarske djelatnosti unutar područja naselja</p> <p>3.2. Gospodarske djelatnosti izdvojene namjene unutar građevinskog područja izvan naselja</p> <p>3.2.1. Općenito</p> <p>3.2.2. Gospodarske djelatnosti I1, I2, K1, K2, K3</p> <p>3.2.3. Sport i rekreacije (Ostalo-R6)</p> <p>4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti</p> <p>4.1. Općenito</p> <p>4.2. Uvjeti za izgradnju građevina društvenih djelatnosti</p> <p>5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava</p> <p>5.1. Prometni koridori i površine</p> <p>5.2. Infrastrukturni sustavi</p> <p>5.2.1. Općenito</p> <p>5.2.2. Vodoopskrba</p> <p>5.2.3. Odvodnja</p> <p>5.2.4. Zaštita od voda</p> <p>5.2.5. Elektroopskrba</p> <p>5.2.6. Cijevni transport (naftovodi, plinovodi i produktovodi)</p> <p>5.2.7. Pošta i telekomunikacije</p> <p>6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina</p> <p>6.1. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti</p> <p>6.2. Zaštita kulturnih dobara i kulturno-povijesnih vrijednosti</p> <p>6.2.1. Zaštita kulturnih dobara</p> <p>6.2.2. Evidencija kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti na koje se primjenjuju mjere zaštite</p> <p>7. Postupanje s otpadom</p> | <p>8. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i sanacije ugroženih dijelova okoliša</p> <p>9. Mjere provedbe Plana</p> <p>9.1. Obveza izrade prostornih planova</p> <p>9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera</p> <p>9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni</p> <p>9.4. Područja posebnog režima korištenja prostora</p> |
|---|---|
- III. PRILOZI**
- 1. Dokazi o poslovnoj sposobnosti Instituta
  - Izvod iz sudskog registra
  - Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
  - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornu osobu i voditelja izrade Plana
- Članak 6.**
- Grafički dio elaborata Plana sadrži sljedeće kartografske prikaze:
- KARTOGRAFSKI PRIKAZI:**
- 1. Granice, administrativna sjedišta, sustav središnjih naselja i razvrstaj državnih cesta M 1:25.000
  - 2. Korištenje i namjena površina M 1:25.000
  - 3. Infrastrukturni sustavi i mreže M 1:25.000
  - 3.1. Promet
  - 3.2. Pošta i telekomunikacije
  - 3.3. Elektroenergetika
  - 3.4. Cijevni transport nafte i plina
  - 3.5. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda
  - 3.6. Uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja
  - 4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora M 1:25.000
  - 5.1. - 5.6. Građevinska područja naselja M 1:5.000
- II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**
- 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUČJU OPĆINE**
- Članak 7.**
- (1) Prostorni plan uređenja općine Gornji Bogičevci (u nastavku teksta: PPUO) utvrđuje uvjete uređivanja prostora općine, određuje svrhovito

korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na razmatranom prostoru.

(2) Uvjeti za određivanje i razgraničenje površina javnih i drugih namjena proizašli su iz sljedećih karakteristika, mogućnosti korištenja i potreba zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnih dobara predmetnog područja, odnosno uvjeta u okviru prostorno-planske dokumentacije više razine, kao što su:

- prostorno-prirodni i prometni uvjeti,
- zatečena izgrađena urbana struktura (objekti i komunalna infrastruktura),
- zaštićene prirodne i spomeničke vrijednosti, smjernice Strategije i Programa prostornog uređenja te Strategije prometnog razvijanja Republike Hrvatske, uključivo PP Brodsko-posavske županije,
- kulturna dobra temeljem uvjeta iz dokumentacije Konzervatorskih smjernica, poljoprivredno i šumsko zemljište,
- prirodne i krajobrazne vrijednosti,
- vodoopskrbna i vodozaštitna područja,
- potreba urbanog, demografskog i gospodarskog razvoja općine,
- održivo korištenje resursa, te očuvanje kvalitete prostora i okoliša, uz unapređenje kvalitete života.

(3) Namjena prostora, u okviru koje su određene i površine javnih i drugih namjena, razgraničene su i označene bojom i planskim znakom sukladno uvjetima Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98.) prikazana je na kartografskom prikazu 2: Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000, te kartografskim prikazima građevinskog područja naselja i izvan naselja u mjerilu 1:5000 (Katastar).

Tim prikazima utvrđene su mogućnosti namjenskog korištenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar sljedećih namjenskih kategorija:

(a) Razvoj i uređenje površina naselja:

- Izgrađeni dio građevinskog područja naselja
- Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja

(b) Razvoj i uređenje površina izvan naselja: Gospodarska namjena/pretežito industrijska (I.1), pretežito zanatska (I.2),

Poslovna namjena (K1 = pretežito uslužna K2 = pretežito trgovачka, K3 = komunalno servisna), sportsko-rekreacijska namjena ostalo (R6)

(c) Površine za razvoj i uređenje izvan naselja na kojima nije predviđeno građenje:

- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene vrijedno obradivo tlo (P2)
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene ostala obradiva tla (P3)
- Šuma isključivo osnovne namjene/gospodarska (Š1)
- Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)
- Vodene površine - vodotoci, akumulacija (V)
- Groblje (G).
- Površine infrastrukturnih sustava (IS)
- Prometni sustavi (cestovni, željeznički i zračni promet)

(4) Uvjeti određivanja i razgraničavanja proizlaze iz tekstualnog obrazloženja i grafičkih priloga PPUO (kartografski prikaz br. 2: Korištenje i namjena površina, mj. 1:25000 i prikazi građevinskog područja u mjerilu 1:5000), koji zajedno čine jedinstvenu cjelinu za tumačenje planskog rješenja i provedbu razgraničavanja površina javnih i drugih namjena. U slučaju da nije moguće temeljem tekstualnog obrazloženja i grafičkih priloga Plana nedvojbeno utvrditi razgraničavanje, isto se utvrđuje primjenom i preklapanjem digitalno izrađenih karata grafičkih priloga Plana i katastarskih planova.

(5) Ukupna površina teritorija općine Gornji Bogićevci obuhvaćena ovim Planom iznosi 44,03 km<sup>2</sup> (4.403 ha).

## Članak 8.

(1) Prostornim se planom prvenstveno osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša, te svrhovito korištenje prostora, prirodnih i kulturno-povijesnih dobara.

(2) Prostorni plan utvrđuje mjere za korištenje, namjenu, uređenje i oblikovanje prostora naselja (gradskog središta, lokalnih središta i ostalih naselja) kojima se određuju uvjeti uređivanja prostora, pa se u korištenju i namjeni prostora razlikuju sljedeće površine:

- a) unutar građevinskih područja
- za razvoj i uređenje unutar naselja,
- za razvoj i uređenje izdvojene namjene izvan naselja.
- b) izvan građevinskih područja (temeljem članka 42. Zakona o prostornom uređenju)

### Članak 9.

(1) Integriranost područja općine Gornji Bogičevci u ukupni širi prostor Brodsko-posavske županije postiže se i osigurava kroz usklađenost funkcionalne organizacije i namjene prostora ove općine s Prostornim planom Županije i planovima drugih jedinica lokalne samouprave koje su u neposrednom kontaktu s predmetnim područjem.

(2) Funkcionalna povezanost naselja kao i osiguranje neophodnog prometno-infrastrukturnog standarda u okviru Planom utvrđenih površina za razvoj i uređenje (unutar i izvan naselja) ostvaruje se izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće prometne infrastrukture, te izgradnjom nove, odnosno rekonstrukcijom postojeće komunalne infrastrukture. Radi osiguranja kvalitetne funkcije ukupnog prostornog sustava općine. Planom su u sklopu korištenja i namjene površina predviđeni potrebni prostori i koridori za gradnju (i uključivo rekonstrukciju) prometne infrastrukture.

(3) Sustavi prometne i komunalne infrastrukture, zahvati za uređenje vodotoka i voda, te objekata melioracijske odvodnje prikazani su na kartografskim prikazima br. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. i 3.6. ovog prostorno-planskog dokumenta, a ostvaruju se u sljedećim segmentima:

- cestovni promet
- željeznički promet
- zračni promet
- pošta i telekomunikacije
- energetski sustav
- korištenje voda - vodoopskrba
- odvodnja otpadnih voda

- zaštita voda i zaštita od voda.

### 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

#### 2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

##### Članak 10.

Prostorni plan utvrđuje sljedeća područja i građevine od važnosti za Državu i Županiju:

- (1) Područja i građevine od važnosti za Državu na području općine:
  - Državna cesta D4, autocesta
  - Državna cesta D5
  - Planirana državna cesta - brza cesta Stara Gradiška - Okučani - Pakrac (koridor za istraživanje),
  - Koridor magistralne glavne željezničke pruge MG 2 (Zagreb Tovarnik)
  - Energetski koridori magistralnih plinovoda DN 600, 75 bara,
  - Magistralni naftovod za međunarodni transport,
  - Magistralni naftovod,
  - Međunarodni telekomunikacijski vodovi,
  - Magistralni telekomunikacijski vodovi,
  - Magistralni (regionalni) vodoopskrbni cjevovod,
  - Dalekovod 110 kV.
- (2) Područja i gradevine od važnosti za Brodsko-posavsku županiju na području općine:
  - Postojeće županijske ceste s potrebnim rekonstrukcijama
  - Letjelište Dubovac
  - Akumulacije i retencije na vodotocima u prigorskom dijelu općine
  - Građevine za melioracijsku odvodnju površina
  - Sustavi lateralnih kanala za obranu od poplava
  - Vodoopskrbni sustav Gornji Bogičevci
  - Sustav odvodnje otpadnih voda Gornji Bogičevci
- (3) Uvjeti za uređenje prostora utvrđuju se temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, te posebnih zakona i propisa, sukladno važećim dokumentima prostornog

uređenja i uvjetima iz procjene utjecaja tog zahvata na okoliš.

- (4) Lokacijski uvjeti za građevine od važnosti za državu iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se temeljem stručnih podloga i studija utjecaja na okoliš prema važećim zakonskim propisima.
- (5) Građevine od važnosti za Županiju iz stavka (2) ovog članka realiziraju se temeljem lokacijskih uvjeta definiranim kroz:
  - urbanističke planove uređenja kod zahvata i područja za koje je ovim Planom uvjetovana izrada takvih planova,
  - stručne podloge i studije utjecaja na okoliš za značajne prometno-infrastrukturne sustave i objekte, u skladu s uvjetima važećih propisa, izradom procjene utjecaja na okoliš za sve proizvodne građevine (pored građevina i zahvata koji su određeni Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš) koje mogu utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka,
  - iznimno od prve alineje ovog stavka, do donošenja Urbanističkog plana uređenja, navedeni zahvati mogu se za građevine i zahvate u prostoru koji nemaju negativni utjecaj na okoliš, realizirati kroz lokacijske dozvole temeljene na posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, idejnog projekta planiranog zahvata u prostoru i odredbama ovog Plana vezano uz vrstu planiranog zahvata.

## 2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

### 2.2.1. Općenito

#### Članak 11.

(1) Građevinska područja naselja (cjelina izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja) obuhvaćaju prostorno, organizaciono i funkcionalno kompaktne cjeline izgrađenih i neizgrađenih naseljskih struktura s dijelovima mješovite namjene, pretežite namjene i isključive namjene.

(2) Razvoj i uređenje naselja u općini Gornji Bogićevci realizira se samo unutar građevinskih

područja utvrđenih Prostornim planom i prikazanih na katastarskim kartama listovima u mjerilu 1:5000 u okviru grafičkih priloga ovog Plana. Građevinsko područje (izgrađeni i neizgrađeni dio) definirano je kao cjelovito područje građenja, koje unutar svojih granica obuhvaća zatečene i buduće koridore prometne i komunalne infrastrukture, manje zelene površine i vodotoke, vododerine uključivo i druga područja na kojima nije moguća izgradnja objekata. Na svim naprijed navedenim prostorima važe ograničenja koja se primjenjuju kod građenja uz koridore prometne i komunalne infrastrukture i vodotoke, uz uvjet primjene posebnih uvjeta građenja kod zemljišta s određenom razinom ograničenja (klizišta - aktivna ili potencijalna, plavna područja i dr.).

(3) Dijelovi građevinskih područja na kojima se nalaze registrirana kulturna dobra, uređuju se prema posebnim uvjetima mjerodavnog konzervatorskog odjela, dok se područja kulturno-povijesne vrijednosti (lokalnog značaja) uređuju i štite putem odredbi ovog Plana.

(4) Građevinska područja naselja svojom površinom osiguravaju prostor za zadovoljavanje sadašnjih i budućih zahtjeva za građenje, a sukladno postajećem i očekivanom broju stanovnika, te razvitu gospodarskih djelatnosti.

(5) Izgradnja unutar građevinskih područja naselja usmjerava se prvenstveno prema područjima s najvišom razinom prometno-komunalne opremljenosti. Prostorni plan usmjerava i daje prednost u opremanju komunalnom infrastrukturom već izgrađenim dijelovima građevinskog područja, pred neizgrađenim dijelom građevinskog područja naselja.

(6) Uređenje prostora građevinskih područja utvrđuje se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu ili izvodom iz drugih detaljnijih prostorno-planskih dokumenata, postajećih ili uvjetovanim ovim Plonom.

(7) Prostor glavnog središnjeg naselja Gornji Bogićevci ima poseban značaj za razvitak općine, pa se temeljem uvjeta proizašlih iz Prostornog plana Brodsko-posavske županije uređuje kroz obveznu izradu urbanističkog plana uređenja prema članku 80. i 81. ovih odredbi.

## 2.2.2. Namjena građevinskog područja

### Članak 12.

(1) Građevinska područja naselja iz članka 11. ovih odredbi obuhvaćaju:

- stambenu namjenu predviđenu za izgradnju obiteljskih samostojećih, dvojnih ili skupnih stambenih građevina stalnog ili povremenog stanovanja (oznaka S, M3),
- mješovitu namjenu pretežito stambeno-poslovnom ili poslovno-stambenom tipa (M1, M2) s korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisno-zanatski sadržaji, uključivo manje poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni.
- mješovitu namjenu (M4) u formi obiteljskih gospodarstava (obiteljske kuće) u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje (uključivo uzgoja stoke) i seoskog turizma na područjima ruralnih naselja.
- javnu i društvenu namjenu (D1-D7), tj. za smještaj objekata predškolskog i školskog odgoja, objekata kulture (društvenih domova) i ostalih kompatibilnih sadržaja, gospodarsku namjenu, vezano uz smještaj gospodarskih djelatnosti pretežito proizvodnog industrijskog ili servisno-zanatskog tipa (I<sub>1</sub> i I<sub>2</sub>) s pratećim kompatibilnim sadržajima,
- prostore pretežito poslovne namjene (K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub>) za gradnju uslužnih, trgovačkih, komunalno-servisnih i ostalih komunalnih objekata,
- prostore za razvoj ugostiteljsko-turističkih sadržaja, te zona za smještaj manjih ugostiteljsko-turističkih objekata tipa restoran-motel (T<sub>4</sub>),
- područja športsko-rekreacijske namjene općeg tipa (R<sub>6</sub>), namijenjene športu i rekreaciji s pratećim kompatibilnim sadržajima,

- groblja,
- javne zelene površine za realizaciju parkova, igrališta i vrtova (Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub> i Z<sub>3</sub>) uključivo zaštitno zelenilo u naseljima (Z),
- prometne i infrastrukturne objekte / koridore (IS).

(3) Ovim PPUO data je prostorna lokacija i veličina površine građevinskog područja pojedinog naselja, koja uključuje sve namjene navedene u stavku (1) ovog članka, dok se detaljnije razgraničenje kao i određivanje namjene pojedine zone ili njezinog dijela provodi na nižoj planskoj razini u okviru UPU-a, samo za dio područja naselja Gornji Bogićevci.

## 2.2.3. Komunalna opremljenost građevinskih područja

### Članak 13.

(1) Građevinska područja uređuju se za izgradnju i prostorni razvitak naselja i pratećih urbanih funkcija, građevina i sadržaja društvenog standarda sa svom potrebnom komunalnom infrastrukturom uz osiguravanje uvjeta zdravog i sigurnog stanovanja.

(2) Uređenje zemljišta u okviru izgrađenog i planiranog područja treba provoditi na način da se osigura odgovarajuća i neophodna komunalna opremljenost, odnosno da se područja građenja prethodno opreme potrebnom minimalnom razinom komunalne infrastrukture. Obzirom na različiti značaj i utjecaj pojedine namjene, te nužnost osiguranja potrebne razine uređenja zemljišta za građenje, ovim se odredbama utvrđuje minimalni standard koji za pojedina područja obuhvaća:

- Stambena (S), stambeno-poslovna (M1) i poslovno-stambena područja (M2)
- prometni pristup,
- infrastruktura elektroopskrbe,
- odvodnja oborinskih voda (kanalizacija ili cestovni jarci),
- vodoopskrba iz javne mreže ili lokalnih izvora (bunari i sl.)
- Proizvodno-poslovna i ugostiteljsko-turistička područja (I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>-K<sub>1</sub>-K<sub>2</sub>-K<sub>3</sub>)
- prometni pristup s javne prometne površine, parkirališni prostor u okviru građevne čestice, osiguranje elektroopskrbe i telekomuni-

kacijskog priključka s javne mreže, a vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda vezom na javnu mrežu ili putem posebnih uređaja i infrastrukture unutar građevne čestice,

- uređene zaštitne zelene površine.

- Urbano područje naselja s ulogom glavnog središta općine

- kao proizvodno-poslovna-turistička područja uz dodatak većih uređenih pješačkih i parkovnih površina uz objekte javne i društvene namjene.

(3) Svaka građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. U slučaju da se građevna čestica ne nalazi neposredno uz javnu prometnu površinu, treba izvesti poseban javni pristupni put čija širina iznosi minimalno 3,5 m s maksimalnom dužinom do 50 m, te se na isti mogu priključiti najviše dvije građevne čestice / građevine.

(4) Kod prilaza na državnu, županijsku ili lokalnu cestu, u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane mjerodavne institucije ili tijela. U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, prilaz s te građevne čestice na javnu prometnu površinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nižeg značaja.

(5) Potreban prostor za smještaj i parkiranje vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se predvidjeti na samoj građevnoj čestici. U zonama

mješovite namjene (stambeno-poslovne ili poslovno-stambene) potrebno je na građevnoj čestici osigurati minimalno jedno parkirališno mjesto po stambenoj jedinici uz dodatnih 2-5 parkirališnih mjesta, ovisno o namjeni i veličini poslovnog prostora, a u ostalim zonama izgradnje prema standardu utvrđenom u članku 56. ovih odredbi. Odredbe iz ovog stavka obvezatno se primjenjuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole za novu-neizgrađenu građevnu česticu.

#### **2.2.4. Uvjeti za gradnju jednoobiteljskih /višeobiteljskih objekata stambene i mješovite namjene**

##### *2.2.4.1. Veličina i izgrađenost građevne čestice, visina i udaljenosti građevina od njezinih rubova*

#### **Članak 14.**

(1) Površina građevne čestice, njezina širina na regulacijskoj liniji, maksimalna izgrađenost, te dozvoljena visina izgradnje (od terena do vijenca objekta) radi realizacije stambenih građevina stalnog ili povremenog stanovanja - obiteljskih objekata (s mogućnošću realizacije poslovnih, pomoćnih i gospodarskih sadržaja iz članka 20. ovih odredbi unutar stambenog objekta ili kao zasebnog objekta na stambenoj građevnoj čestici), određuju se u narednoj tabeli:

Stambeni, stambeno-poslovni i poslovno stambeni objekti: UVJETI GRADNJE U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU (GP) NASELJA	STAMBENE GRAĐEVINE		
	OBITELJSKI OBJEKTI		
	Slobodnostojeći	Dvojni	Niz
<b>1. Minimalna površina građevne čestice (<math>m^2</math>) za objekte s visinom</b>			
<b>A. Prizemlje (<math>P=5,50 m</math>)</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>150</b>
<b>B. Prizemlje i kat (<math>P+1=8,5 m</math>)</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>C. Prizemlje i dva kata (<math>P+2=11,5 m</math>)</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>250</b>
<b>2. Minimalna širina građevne čestice (<math>m\frac{2}{3}</math> na regulacijskoj liniji za objekte s visinom</b>			
<b>A. Prizemlje (<math>P=5,50 m</math>)</b>	<b>14,0</b>	<b>12,0</b>	<b>6,0</b>
<b>B. Prizemlje i kat (<math>P+1=8,5 m</math>)</b>	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>	<b>8,0</b>
<b>C. Prizemlje i dva kata (<math>P+2=11,5 m</math>)</b>	<b>18,0</b>	<b>14,0</b>	<b>10,0</b>
<b>3. Maksimalna izgrađenost građevne čestice za određenu namjenu građevine (<math>K_{ig}</math>)</b>			
<b>A. Stambena namjena (S)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,35</b>	<b>0,40</b>
<b>B. Stambeno-poslovna namjena (M1)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,35</b>	<b>0,40</b>
<b>C. Poslovno-stambena namjena (M2)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,45</b>	<b>0,50</b>
<b>4. Minimalna tlocrtna brutto veličina građevine (<math>m^2</math>)</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>5. Maksimalna površina građevne čestice (<math>m^2</math>)</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>
<b>6. Minimalna udaljenost građevine do rubova građevne čestice (m)</b>			
<b>A. Prema regulacijskom pravcu</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>B. Prema bočnim granicama građevne čestice</b>	<b>3-3 (0)<sup>x</sup></b>	<b>3-0</b>	<b>0-0</b>
<b>C. Prema stražnjoj granici građevne čestice</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Napomena: Visina objekta računa se od najniže točke uređenog terena uz objekt do vijenca objekta.

<sup>(x)</sup> Iznimno, u dijelovima naselja gdje se prema tradicionalnoj tipologiji izgradnje slobodnostojeći objekti prislanjaju uz jednu bočnu granicu građevne čestice (bez susjedno izgrađenog objekta priljubljenog uz istu granicu).

(2) Maksimalna izgrađenost građevne čestice ( $K_g$ ) iskazana u tabeli - točki 3A, B,C. stavka(1) ovog članka moguća je samo ukoliko je prethodno osigurano potrebno odstojanje građevine od rubova građevne čestice prema uvjetima iz točke 6A, B,C. tabele prikazane u stavku (1) ovog članka.

(3) Iznimno se dopušta građenje obiteljskih građevina s visinom do P+2 (11,5 m od terena do vijenca objekta) na području središnjeg naselja Gornji Bogićevci, dok se u ostalim naseljima visina izgradnje ograničava se s P+1 (8,5 m od terena do vijenca objekta).

(4) Nivo prizemlja objekta može se izvesti najviše 1,00 m iznad terena. Izvedba na većoj visini tretira se kao druga etaža objekta.

(5) Visina izgradnje za nove građevine locirane uz pojedinačne objekte registrirane ili preventivno zaštićene kao kulturna dobra, odredit će se prema članku 71-73. ovih odredbi.

### Članak 15.

(1) U svim građevinama može se predvidjeti gradnja podruma (kada postojeći uvjeti to omogućuju) i stambenog potkrovla.

(2) Podrumom se smatra dio građevine ako je isti na čitavoj tlocrtnoj površini ukopan više od polovice volumena u konačno uređen teren oko građevine, odnosno kada je razlika između poda prizemlja i najniže kote uređenog terena uz objekt jednaka ili manja od 1,00 m. Etaža podruma može ostvariti direktni ulaz s terena bilo stepenicama ili rampom širine do 5,0 m koji su ukopani u teren.

(3) Tavanom se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, u slučaju kada nadzid iznad poda tavana mjereno na vanjskom rubu zida (do donje plohe krovne konstrukcije) nije viši od 60 cm.

(4) Stambenim potkrovljem smatra se prostor ispod krovne konstrukcije u slučaju kada najviša visina nadzida iznad poda potkrovla do donje plohe krovne konstrukcije iznosi do 150 cm, mjereno na vanjskom rubu zida.

(5) Krovišta su u pravilu kosa, nagiba  $25^{\circ}35^{\circ}$ , a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (biber i dr.), osim u slučaju

sanacije postojećih građevina kada je moguća izvedba drugačijeg nagiba ili vrste krova

(6) Radi sanacije ravnih krovova na postojećim se objektima omogućava izvedba kosog krova, s time da se isti izvode s nadzidom od max. 1,50 m uz moguće korištenje potkrovla za stambeni ili poslovni prostor, u skladu s konstruktivnim sustavom objekta, te posebnim uvjetima na područjima pod određenim režimima zaštite.

(7) Za stambeni objekt poljoprivrednog proizvođača na području seoskih naselja, uz koji će se graditi i gospodarski objekti poljoprivredne proizvodnje (osim tovilišta), dubina seoske građevne čestice ne može biti manja od 50 m, a širina manja od 18,0 m.

(8) Na građevnim česticama može se graditi samo jedna obiteljska ili višeobiteljska stambena ili stambeno-poslovna (poslovno-stambena) građevina s pratećim pomoćnim, poslovnim ili gospodarskim objektima.

(9) Izgrađenost građevne čestice predstavlja površinu koju zauzima vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (osim balkona) na građevnu česticu, uključivši terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

(10) Pješačke i kolne staze, parkirališta, cisterne za vodu, bunari, igrališta i sportski tereni, pergole i brajde, te rezervoari za gorivo ili plin sa zaštitnim elementima, vrtni roštilji, uključivo terase na terenu i stepeništa s najvišom točkom 0,50 m iznad kote konačno uređenog terena ne uračunavaju se u izgrađenu površinu građevne čestice.

### Članak 16.

(1) Maksimalna površina građevne čestice za građenje obiteljskih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina predviđena je u članku 14. (tabela točka 5).

(2) Iznimno, površina građevne čestice može biti do 50% (koeficijent 1,5) veća od površine određene u stavku (1) ovog članka, uz njezinu najveću izgrađenost do  $K_{ig} = 0,25$  (25% površine građevne čestice) i to u slučajevima:

- kada se uz građevinu za stanovanje smještavaju i zgrade karakteristične za poljodjelsku djelatnost (obiteljska gospodarstva),
- kada se uz građevinu za stanovanje smještava poslovna građevina čija tehnologija, organizacija proizvodnog procesa te prometne potrebe zahtijevaju veću površinu.
- kada se uz stambenu građevinu organiziraju usluge iz ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

(3) Građevna čestica obiteljske stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine može imati maksimalnu širinu uz cestu ili javnu prometnu površinu (na regulacijskoj liniji) od 40 m.

#### **2.2.4.2. Uvjeti građenja u izgrađenim dijelovima naselja**

##### **Članak 17.**

(1) Nove intervencije unutar izgrađenog dijela građevinskog područja radi dogradnje i nadogradnje postojećih građevina, interpolacije nove izgradnje, te izgradnje zamjenskih građevina moguća su uz zadovoljenje sljedećih uvjeta:

- kod interpolacije novih građevina minimalna veličina građevne čestice iznosi najmanje 50% površine uvjetovane u članku 14. (tabela) ovih odredbi, a maksimalni koeficijent njezine izgrađenosti ( $K_{ig}$ ) može biti 100% veći u odnosu na uvjete iz članka 14. ovih odredbi.
- kod izgradnje zamjenskih objekata (umjesto trošnih i stambeno-sanitarno i konstruktivno neadekvatnih objekata) zadržava se veličina i lokacija (horizontalni i vertikalni gabarit) ranijeg uklonjenog objekta bez obzira na veličinu i izgrađenost građevne čestice. Ova se odredba ne primjenjuje za one objekte koji se nalaze u planiranim koridorima prometne i komunalne infrastrukture ili u neposrednom kontaktu s objektima od značaja kao kulturno dobro, kada se uređenje prostora provodi putem posebnih uvjeta.

(2) Prilikom interpolacije nove izgradnje ili dogradnje postojećih građevina u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, mogu se

smanjiti udaljenosti uvjetovane u članku 14. točka 6. ovih odredbi, tako da obiteljska građevina (namjene S, M1, M2) može biti na manjoj udaljenosti od jedne bočne granice građevne čestice, ali ne manje od 1 m. Udaljenost građevine od stražnje granice građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m, dok se prema javnoj prometnoj površini građevinski pravac postavlja na spojnu liniju građevinskih pravaca susjednih objekata, ali ne bliže od 1,0 m do regulacijskog pravca.

(3) U izgrađenim dijelovima naselja gdje se postojeća susjedna izgradnja prislanja uz jednu od bočnih rubova građevne čestice ili/ili javnu prometnu površinu, moguće je novu izgradnju (interpolirani obiteljski objekt, dogradnju postojećeg objekta ili zamjenski objekt na mjestu legalno izgrađene postojeće građevine), izgraditi do granice građevne čestice (bez obzira na položaj susjedne građevine) te do ruba javne prometne površine.

(4) Maksimalna izgrađenost građevne čestice ( $K_{ig}$ ) navedena u stavku (1) ovog članka moguća je samo ukoliko je prethodno osigurano potrebno odstojanje građevine od rubova građevne čestice prema uvjetima iz stavka (2) i (3) ovog članka.

#### **2.2.4.3. Utjecaj građevine na druge objekte i okoliš**

##### **Članak 18.**

Položaj građevine na građevnoj čestici ne smije ugrožavati okolne objekte ili javne površine oborinskim - površinskim ili krovnim vodama, snijegom ili drugim štetnim utjecajima (buka, prašina, mirisi), već se zaštitne mjere od tih utjecaja trebaju provesti unutar granica predmetne građevne čestice ili objekta. Isto se postiže primjenom zakonskih mjera zaštite od buke, prašine i zagađenja zraka, te potrebnim odmicanjem objekta na minimalnu udaljenost uvjetovanu ovim odredbama, položajem krovnih ploha, ograničavanjem istaka strehe do 0,80 m, te izvedbom krovnog oluka i snjegobrana uz prihvatanje oborinskih voda na terenu putem oborinskih kanala ili rigola s upuštanjem u teren putem upojnih bunara na samoj građevnoj čestici.

##### **Članak 19.**

(1) U slučaju iz stavka (2) i (3) članka 17. na

stambenoj se građevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici.

(2) Otvorima iz stavka (1) ovog članka ne smatraju se otvori s otvaranjem na otklop i visine parapeta 1,60 m s neprozirnim stakлом, veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30x30 cm.

(3) Ventilacijski otvori iz stavka (2) ovog članka, koji služe za ventilaciju ugostiteljskih i drugih proizvodno-radnih sadržaja s intenzivnim mirisima i prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

#### **2.2.5. Uvjeti za gradnju pratećih objekata uz stanovanje (poslovne, ugostiteljsko-turističke, pomoćne i gospodarske građevine)**

##### *2.2.5.1. Opći uvjeti*

###### **Članak 20.**

(1) U građevinskim područjima naselja, mogu se na građevnoj čestici zajedno s stambenim građevinama, graditi pomoćne, gospodarske i manje poslovne građevine, koje s stambenom građevinom čine funkcionalnu i gospodarsku cjelinu, a pod uvjetom da svojim radom i namjenom ne ometaju stanovanje (buka, prašina, mirisi i dr.) kao osnovnu namjenu. U navedenim građevinama moraju biti zadovoljeni posebni sigurnosni uvjeti (zaštita od požara, eksplozije i sl.)

(2) Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže, spremišta, drvarnice, nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl.

(3) Gospodarskim zgradama smatraju se:

- bez izvora zagadenja: šupe, staklenici, plastenici, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih strojeva, spremišta ljetine i sl.
- s potencijalnim izvorima zagadenja: pušnice (sušenje-dimljenje mesa) staje, svinje, kokošinje, kunićnjaci, uzgoj krznaša, pčelinjaci i sl.

4) Manje poslovne građevine maksimalne ukupno izgrađene površine do 500 m<sup>2</sup> obuhvaćaju

sljedeće djelatnosti:

- tihе i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije, koje se mogu smjestiti u dijelu stambenog objekta ili zasebne građevine na parceli obuhvaćaju: različite kancelarije, uredi, biroi, ateljeji i druge slične djelatnosti, pogoni s čistim i tihim tehnološkim postupcima, obrtničke (servisno-zanatske), ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom), trgovачke, prerađivačke, uslužne i slične djelatnosti;
- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliša: automehaničarske i limarske radionice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, kiesarske radionice, izrada plastike, veći ugostiteljski pogoni s glazbom, disco i sl.

##### *2.2.5.2. Prostorna lokacija i kapacitet pratećih sadržaja*

###### **Članak 21.**

(1) Namjene i sadržaji iz stavka 2, 3a i 4a članka 20. mogu se, prema prirodi posla smještavati i obavljati u prizemnom i drugim dijelovima stambene građevine, odnosno zasebnoj građevini na stambenoj građevnoj čestici u kojoj je predviđen prostor za takvu djelatnost.

(2) Građevine iz stavka (3b) članka 20. za potrebe uobičajenog uzgoja i držanja navedenih vrsta domaćih životinja (pretežito za vlastite potrebe domaćinstva) mogu se graditi u građevinskom području svih naselja uz osiguranje potrebne površine i minimalne izgrađenosti građevne čestice (članak 14.), pri čemu se broj domaćih životinja ograničava na maksimalno 15 uvjetnih grla, a minimalna dubina građevne čestice iznosi 50,0 m, a širina 18,0 m.

(3) Građevine iz stavka (3b) članka 20. mogu se, uz izuzetak naselja Gornji Bogićevci, graditi u svim drugim naseljima i za potrebe povećanog uzgoja stoke i peradi za tržište uz osiguranje posebnih prostornih uvjeta i zaštite okoliša, pri čemu se broj domaćih životinja ograničava na maksimalno 30 uvjetnih grla, udaljenost od najbližeg stambenog objekta ne može biti manja od 30 m, a dubina građevne čestice treba biti minimalno 70 m, s širinom minimalno 20,0 m.

(4) Objekti sa sadržajima iz članka 20. stavak (4b) mogu se graditi bez ograničenja na građevinskom području svih naselja, pri čemu ih samo na području općinskog središta - naselja Gornji Bogičevci treba locirati na minimalnoj udaljenosti 100 m od objekata javne namjene značajnim za naselje (općinska uprava, dom kulture, škola, dom zdravlja, dječji vrtić, crkva i sl.).

(5) Osim na građevnim česticama stambene namjene, unutar granica građevinskog područja naselja mogu se na zasebnim građevnim česticama, u skladu s mjesnim prilikama graditi i proizvodno-poslovne građevine (tipologije I1, I2, K1, K2, K3), ako se djelatnosti i proizvodni postupci, prometne potrebe i ostale funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na način da ne ugrožavaju okoliš, te kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama (odnosno u naselju). Uvjeti za izgradnju tih objekata opisani su u članku 27.

(6) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka 2, 3, 4 i 5 ovog članka moraju se osigurati i provesti propisane mјere zaštite okoliša, te iste trebaju zadovoljavati Zakonom propisane uvjete (vezano uz zaštitu zraka, zaštitu od buke, zaštitu od požara i eksplozije i dr.).

#### **2.2.5.3. Uvjeti za izgradnju manjih poslovnih sadržaja u sklopu stambene građevine**

##### **Članak 22.**

(1) Stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine (s pratećim poslovnim sadržajima u sklopu stambenog objekta ukupno izgrađene brutto površine do  $500 \text{ m}^2$ ) moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

- minimalna veličina i maksimalna izgrađenost građevne čestice, te visina objekata utvrđena je u članku 14. ovih odredbi,
- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javno prometne površine iznosi za neizgrađene dijelove građevinskog područja 5,0 m, dok se prilikom interpolacije u izgrađenim dijelovima građevinskog područja primjenjuje minimalna udaljenost od 3,0 m.

(2) Za potrebe izgradnje stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina mogu se oblikovati

građevne čestice maksimalno dozvoljene površine, prema članku 14. i 16. ovih odredbi.

(3) Poslovna djelatnost koja se obavlja može se smjestiti u svim etažama građevine, a način organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa ne smiju ugrožavati okoliš, sigurnost i kvalitetu života u objektu, na susjednim građevnim česticama i u naselju.

#### **2.2.5.4. Uvjeti za izgradnju zasebnih pomoćnih, gospodarskih i manjih poslovnih građevina uz stambenu građevinu**

##### **A. Općenito**

##### **Članak 23.**

Zasebne pomoćne, manje poslovne i gospodarske građevine (iz stavka 2, 3 i 4. članka 20.) smještavaju se na stambenoj građevnoj čestici uz sljedeće uvjete:

- manje poslovne građevine ukupne brutto izgrađene površine do  $500 \text{ m}^2$  moguće je locirati ispred stambenog objekta, uz javnu prometnu površinu,
- pomoćne i gospodarske objekte treba obvezno locirati na stražnjem dijelu građevne čestice iza stambenog objekta (naročito pomoćne i gospodarske građevine), osim garaža koje se mogu graditi i uz javnu prometnu površinu na udaljenosti minimalno 1,5 m od regulacijskog pravca,
- u tim objektima ne smiju se skladištiti niti upotrebljavati lakozapaljivi i eksplozivni materijali,
- ako se grade na medu ili prislanjaju na drugu zgradu, odnosno grade uz javnu prometnu površinu, moraju zadovoljiti uvjete vatrootpornosti i graditi se od vatrootpornog materijala.

##### **B. Pomoćne građevine**

##### **Članak 24.**

Pomoćne građevine na stambeno-poslovnim ili poslovno-stambenim građevnim česticama mogu se graditi prema sljedećim uvjetima:

- a) veličina građevne čestice definirana je člankom 14. i 16. ovih odredbi,
- b) izvode se kao prizemnice s tavanom uz izvedbu nadstrešnog zida visine 60 cm
- c) visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viša od 4,0 m, mjereno od kote konačno zaravnatog terena;
- d) najmanja udaljenost slobodnostojećih građevina od susjednih građevnih čestica treba biti 3,0 m, a iznimno uz jednu među 1,0 m;
- e) najmanje udaljena 4,0 m od građevine na susjednoj građevnoj čestici,
- f) prislanjanje pomoćnih građevina uz granicu građevne čestice dopušteno je samo u slučaju kada je i na susjednoj građevnoj čestici pomoći objekt izведен priljubljeno uz predmetnu granicu,
- g) pomoći objekt može se izvesti priljubljeno uz stambeni objekt na istoj građevnoj čestici,
- h) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne površine iznosi za garaže (ovisno o lokalnim uvjetima) od 1,5 m, dok druge pomoćne objekte treba graditi na stražnjem dijelu građevne čestice iza stambene građevine;
- i) maksimalna izgrađenost građevne čestice (što obuhvaća površinu pod svim objektima) ovisno o tipologiji izgradnje, iznosi 30-50% njezine površine, prema članku 14. stavak 1.
- j) ako se grade na poluotvoren način, potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili vatrobrani zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema tim međama,
- k) ako se grade na ugrađeni način, potrebno ih je locirati s dvije strane uz među susjednih građevnih čestica i izvesti s vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krovnih ploha nije prema tim međama,
- l) ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici trebaju biti udaljeni od iste najmanje 3,0 m;
- m) ako je nagib krova prema susjednoj građevnoj čestici trebaju biti udaljeni od iste najmanje 1,0 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.
- n) samo objekte garaža moguće je prisloniti uz bočnu liniju građevne čestice, uz uvjet da se susjedni stambeni objekt nalazi udaljen minimalno 3,0 m.

## C. Manje poslovne građevine

### Članak 25.

Manje poslovne građevine ukupno izgrađene bruto površine do 500 m<sup>2</sup> mogu se graditi prema sljedećim uvjetima:

- a) veličina građevne čestice definirana je člankom 14. i 16. ovih odredbi,
- b) izvode se kao prizemnice, s poslovnim potkrovljem uz izvedbu nadstrešnog zida visine do 1,50 m,
- c) visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viša od 5,0 m mjereno od kote konačno zaravnatog terena;
- d) najmanja udaljenost slobodnostojećih građevina od susjednih građevnih čestica treba biti 3,0 m, a iznimno uz jednu među 1,0 m;
- e) najmanje udaljena 4,0 m od građevine na susjednoj građevnoj čestici,
- f) prislanjanje manje poslovne građevine uz među moguće je samo kada je i na susjednoj građevnoj čestici izgrađena prislonjena pomoćna ili poslovna građevina,
- g) manja poslovna građevina može se na građevnoj čestici smjestiti prislonjeno uz stambeni objekt,
- h) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne površine za manje poslovne građevine u novim zonama iznosi 10,0, a u postojećim zonama 3,0 m,
- i) maksimalna izgrađenost građevne čestice (što obuhvaća površinu pod svim objektima) ovisno o tipologiji izgradnje, iznosi 30-50% njezine površine, prema članku 14. stavak 1.
- j) ako se pomoći građevine grade na poluotvoren način, potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili vatrobrani zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema tim međama,
- k) ako se grade na ugrađeni način, potrebno ih je locirati s dvije strane uz među susjednih građevnih čestica i izvesti s vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krovnih ploha nije prema tim međama,
- l) ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici trebaju biti udaljeni od iste najmanje 3,0 m.
- m) ako je nagib krova prema susjednoj građevnoj čestici trebaju biti udaljeni od iste najmanje

1,0 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.

**D. Gospodarske građevine (spremišta poljoprivrednih proizvoda, objekti za uzgoj stoke i peradi, pčelinjaci i sl.)**

**Članak 26.**

(1) Gospodarske građevine iz stavka 3b članka 20. te stavka 2. i 3. članka 21. s potencijalnim izvorima zagađenja na stambeno-poslovnim građevnim česticama mogu se graditi u skladu s stavcima 2-6 članka 21. prema sljedećim uvjetima:

- minimalna površina građevne čestice iznosi 1400 m<sup>2</sup>,
- dubina građevne čestice, ovisno o broju domaćih životinja i tipu uzgoja, iznosi 50-70 m,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice (što obuhvaća površinu pod svim objektima) ovisno o tipologiji izgradnje, iznosi 30-50% površine, prema članku 14. stavak 1. ovih odredbi,
- mogu imati najviše: podrum, prizemlje i tavan, s time da se tavan može koristiti samo za spremanje ljetine;
- najveća visina krovnog nadzida iznosi 0,6 m;
- lokacija ovih objekata unutar stambene građevne čestice nalazi se na njezinom stražnjem dijelu (iza stambenog objekta lociranog uz javnu prometnu površinu), na udaljenosti minimalno 25 m od regulacijskog pravca javne prometne površine.
- moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od stambene građevine na istoj građevnoj čestici, odnosno 10,0 m, od stambene građevine na susjednoj građevnoj čestici;
- ako su građene od drveta, te se u njima spremi sijeno i slama, najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m, dok uz korištenje vatrootpornih materijala, najmanja udaljenost treba biti min. 3,0 m;
- ako se grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice, ne smiju se prema istoj graditi otvori;
- sve udaljenosti navedene u alinejama 7, 8 i 9 ovog članka mogu biti i manje ako je isti objekt na susjednoj građevnoj čestici

izgrađen bliže od 3,0 m do međe, ali ne manje od 1,0 m,

mogu se prisloniti uz granicu susjedne građevne čestice samo ako je i susjedni objekt iste namjene prislonjen uz tu granicu, te u tom slučaju treba izvesti vatrootporni zid i provesti mjere zaštite od požara i eksplozije, uzgoj, promet, djelatnost ili postupci koji se u njima obavljaju ne smiju ugrožavati okoliš i kvalitetu života na susjednim građevnim česticama;

moraju zadovoljiti sve uvjete kojima se postiže sigurnost od požara, eksplozija i tehničkih akcidenata;

skladištenje i korištenje lako zapaljivih i eksplozivnih tvari podliježe posebnim propisima i uvjetima.

(2) Udaljenost pčelinjaka od stambenih, stambeno-poslovnih i gospodarskih građevina (u kojima boravi stoka) ne može biti manja od 10,0 m.

(3) Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 10,0 m od susjedne građevne čestice, ako su okrenuti prema istoj, a najmanje 5,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

(4) Udaljenost pušnice (građevina u kojoj se odvija proces sušenja putem temperature - sušenje mesa) od susjedne međe ne može biti manja od 3,0 m.

**2.2.5.5. Proizvodno-poslovne (I-K) građevine na zasebnoj građevnoj čestici**

**Članak 27.**

(1) Proizvodno-poslovne građevine namjene: servisno-zanatske I2 ili poslovne - K1 (pretežito uslužne), K2 (pretežito trgovачke) i K3 (komunalno-servisne) mogu se graditi i na zasebnoj građevnoj čestici (bez stambenog objekta) unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja prema sljedećim uvjetima:

- minimalna površina građevne čestice iznosi 1500 m<sup>2</sup>, a maksimalna 5000 m<sup>2</sup>,
- izgrađenost može maksimalno iznositi do 40% površine građevne čestice ( $K_{ig} = 0,4$ ), ukoliko su osigurani uvjeti odstojanja do međa,
- visina izgradnje ograničava se maksimalno s

- P+1 ili 14,0 m od kote uređenog terena do vijenca građevine,
- udaljenost građevine do rubova građevne čestice iznosi 7,0 m odnosno polovicu visine (H/2) građevine mjereno od terena do vijenca, dok od regulacijskog pravca javne prometne površine građevinu treba odmaknuti za 10,0 m (5,0 m u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja),
- predmetna građevina treba imati direktni pristup s javne prometne površine minimalne širine 5,0 m,
- 20% površine građevne čestice prema susjednim objektima treba ozeleniti i izvesti kao zaštitno visoko zelenilo,
- oblikovanje građevine moguće je izvesti s ravnim, bačvastim ili kosim krovom,
- unutar građevine nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti ili skladištenje materijala koji predstavljaju opasnost od požara ili eksplozije odnosno mogu imati utjecaj na okoliš (buka, zrak, tlo i dr.) iznad zakonom dopuštene razine.

(2) Prilikom izgradnje proizvodno-poslovne građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, kao novog objekta interpoliranog između jednostrano ili obostrano postojećih građevina, ista predmetna građevina može se izgraditi uz sljedeće uvjete:

- minimalna površina građevne čestice za interpolacije iznosi  $750 \text{ m}^2$ , a maksimalno  $2500 \text{ m}^2$ ,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi do 60% površine građevne čestice ( $K_{ig} = 0,6$ ), ukoliko su osigurani uvjeti odstojanja do međa,
- visina objekta maksimalno iznosi "P+1" ili 8,0 m od terena do vijenca objekta,
- udaljenost građevine do rubova građevne čestice iznosi 4,0 m, odnosno polovicu visine (H/2) građevine mjereno od terena do vijenca, dok se prema stražnjoj granici treba ostvariti udaljenost od min. 5,0 m,
- rub gradivog dijela građevne čestice treba udaljiti od regulacijskog pravca javne prometne površine za minimalno 5,0 m, a iznimno se u slučaju formirane građevinske linije ulice postavlja i bliže u pravcu susjednih već izgrađenih objekata,

- obvezna primjena uvjeta iz alineje 5-8 stavka(1) ovog članka.

(3) Prilikom izgradnje novog objekta kao zamjenskog za građevinski ili namjenski neadekvatnu građevinu, isti se izvodi uz sljedeće uvjete:

- zamjenski se objekt može izvesti unutar zatečenog ili proširenog gabarita postojeće neadekvatne građevine, pri čemu se eventualno proširenje može realizirati u okvirima uvjeta maksimalne izgrađenosti građevne čestice,
- minimalna površina građevne čestice nije uvjetovana, već se koristi površina građevne čestice postojeće građevine na čijem mjestu se realizira zamjenski objekt,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice ograničava se do 80% površine građevne čestice ili  $K_{ig} = 0,8$ , ukoliko su osigurani uvjeti odstojanja do međa,
- zamjenski objekt može se realizirati u okviru visine postojeće građevine (uz mogućnost povećanja do P+1 ili 8,0 m za zatečene građevine visine "P"),
- svi rubni građevinski pravci nove zamjenske građevine zadržavaju se kao kod postojećeg objekta, pri čemu treba osigurati minimalnu udaljenost do stražnje granice građevne čestice od 3,0 m,
- obvezna primjena uvjeta iz alineje 5-8 stavka (1) ovog članka, bez obzira na zatečenu namjenu i djelatnosti unutar postojeće građevine.

(4) Izgradnja građevina iz stavka (1), (2) i (3) ovog članka provodi se direktnom primjenom ovog Plana.

#### **2.2.5.6. Uvjeti za udaljenost građevina od cestovnih prometnih koridora**

##### **Članak 28.**

(1) Za građenje građevina u građevinskim područjima uz postojeće i planirane prometnice Prostorni plan utvrđuje najmanje dozvoljene udaljenosti.

(2) Udaljenost građevina od ruba koridora cestovnog pojasa postojeće državne, županijske i

lokalne ceste utvrdit će se u postupku izdavanja lokacijske i građevne dozvole sukladno zakonskim i posebnim propisima koji reguliraju tu materiju kao i propisima o zaštiti okoliša.

(3) Udaljenost građevine u naseljima s funkcijom glavnog središta od regulacijske linije ceste užeg lokalnog značaja i prometnice unutar naselja ne smije biti manja od:

- a) 5 m za obiteljske stambeno-poslovne i radno-poslovne građevine izgrađene u okviru građevne čestice (iznimno 3,0 m u izgrađenim dijelovima naselja, odnosno u pravcu dva susjedna izgrađena objekta),
- b) 10 m za poslovne i radno-proizvodne građevine (5,0 m u izgrađenim dijelovima naselja),
- c) 25 m za gospodarske građevine s izvorima zagađenja;
- d) 20 m za pomoćne i ostale gospodarske građevine (osim garaža);
- e) 1,5 m za garaže.

(4) Iznimno je moguće smanjiti udaljenosti iz stavka (3) alineja c i d ovog članka, i to samo u naseljima koja nemaju značaj glavnog središta, ali ne manje od 5,0 m.

#### **2.2.5.7. Ograda na građevnoj čestici**

##### **Članak 29.**

(1) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim građevnim česticama. Na građevnim česticama ograde se postavljaju s unutrašnje strane međe.

(2) Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu. Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste odredit će se prema posebnim uvjetima nadležne službe za ceste, ali kod lokalnih i nerazvrstanih cesta ne manje od 8,0 m, odnosno 4,0 m ako je oborinska odvodnja riješena podzemno putem kanalizacije.

(3) Ulične ograde izvode se visine do 1,4 m u kombinaciji različitih materijala (kamen, drvo, beton, čelični profili, s kombinacijom zelenila i dr.), vodeći računa o lokalnom načinu oblikovanja, te uklapanju u urbani izgled naselja.

(4) Ograde između građevnih čestica grade se prema mjesnim običajima, pri čemu je njena visina ograničena s 1,8 m.

(5) Iznimno od stavka (3) i stavka (4) ovog članka, ograde mogu biti i više od 1,4 m, odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i drugih), ali ne više od 4,0 m kada se moraju izvesti kao prozračne.

(6) Kod izvedbe ogradnih zidova veće visine od 1,80 m (radi pridržavanja većih visinskih razlika u terenu) iste treba izvesti kaskadno s time da maksimalna visina pojedine kaskade ne prijeđe 2,20 m.

#### **2.2.5.8. Oblikovanje građevina**

##### **Članak 30.**

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevine, te građevinski materijal koji će se upotrebljavati mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnom prostoru, uvažavajući krajobrazne karakteristike i vrijednosti.

(2) Preporuča se postići oblikovanje uličnog poteza postavljanjem duže stranice građevine paralelno s ulicom, pri čemu sljeme objekta u pravilu prati pružanje ulice, osim ako je zatećena izgradnja u predmetnom dijelu naselja formirala potez ulice s objektima zabatom orientiranim prema ulici i položajem sljemensa okomito na ulični pravac.

(3) Svi dijelovi građevine trebaju biti unutar gradivog dijela građevne čestice koji se utvrđuje putem maksimalnog koeficijenta izgrađenosti ( $K_{ig}$ ) prikazano u čl. 14 (tabela). Radi toga nije dozvoljena izvedba pristupnih stepenica na javnoj površini niti izvedba istaknutih dijelova gornjih etaža objekata (erkeri) iznad javne površine. Eventualni izuzeci mogući su samo ako se predvide planovima uređenja detaljnije razine.

(4) Krovišta treba u pravilu planirati kao kosa (dvovodna viševodna), a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (crijep) uključivo i druge suvremene pokrovne materijale. Drugi oblici krovišta iznimno se mogu planirati i upotrijebiti samo za prateće i pomoćne objekte (garaže, spremišta, radionice i sl.) odnosno dijelove stambenog i stambeno-poslovnog objekta koji se oblikuje i koristi kao terasa iznad dijela prizemne etaže objekta.

#### **2.2.5.9. Uređenje građevne čestice**

##### **Članak 31.**

(1) Dijelovi vanjskih prostora oko građevine (posebno prema javnoj površini), uređivat će se kao ukrasne zelene površine (minimalno 20% površine građevne čestice), sadnjom autohtonih vrsta zelenila, uključivo izvedbu pješačkih površina i terasa, te kolnih prometnih površina za pristup do objekta ili parkirališta - garaže na građevnoj čestici.

(2) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepeništa, pristupni put i potporni zidovi moraju se graditi tako da ne narušavaju izgled naselja, pri čemu se ne smije promijeniti prirodno ili postojeće oticanje oborinske vode na štetu susjednih čestica i građevina.

(3) Promjena konfiguracije terena građevne čestice (nasipavanje - usjecanje) ograničava se uz njezine granice s maksimalno 1,0 m u odnosu prema prirodnom ili uređenom terenu susjedne građevne čestice, pri čemu predmetni radovi nisu dopušteni ako je susjedni objekt lociran bliže od 3,0 m do granice građevne čestice, odnosno ako se takvim radovima mijenja stabilnost zemljišta ili prirodni tok oborinskih voda na štetu susjedne građevne čestice/objekta.

#### **2.2.5.10 Uvjeti za zbrinjavanje otpadnih voda i tvari**

##### **Članak 32.**

(1) Za naselja na području općine Gornji Bogičevci Prostorni plan određuje način zbrinjavanja otpadnih voda putem sustava javne kanalizacije, uz izgradnju uređaja za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda. Cjelovito rješenje tog sustava treba biti predmetom posebne studije.

(2) Putem sustava javne kanalizacije utvrđenog ovim Planom (mješovitog, polurazdjelnog i razdjelnog tipa) otpadne vode naselja se preko gravitacijskih i tlačnih vodova uključivo crpne stanice i retencijske bazene kišne preljeve usmjeravaju prema lokalnim uređajima za pročišćavanje smještenim izvan područja općine. Pri tome se otpadne vode istočnog dijela općine (naselja Trnava, Smrić i dio Ratkovca) usmjeravaju prema uređaju za pročišćavanje smještenom na području općine Dragalić (lokacija Gorice), dok se preostali dio usmjerava prema uređaju na području općine Okučani (lokacija Okučani).

(3) Rješavanje sustava javne kanalizacije uvjetuje se prioritetno za naselja Gornji Bogičevci i Kosovac, dok će ostala naselja izgradnju kanalizacijskog sustava rješavati kroz duži vremenski period.

(4) Udaljenost gnojišta i gnojišnih jama od okolnih stambenih, stambeno-poslovnih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m, a od građevina za snabdijevanje pitkom vodom (bunari, cisterne, crpke, izvori i sl.) najmanje 30,0 m.

(5) Gnojište treba graditi bez mogućnosti ispuštanja sadržaja u okolni prostor, visine do 0,50 m iznad konačno zaravnatog terena, nepropusnog pokrova, predviđeno otvorima za povremeno čišćenje i zračenje.

(6) Gnojišta se obvezno grade na stražnjem dijelu građevne čestice iza gospodarskih građevina, ako to lokalne prilike omogućuju.

#### **2.2.5.11. Postavljanje montažno -demontažnih građevina i nadstrešnica**

##### **Članak 33.**

(1) Ovim Planom dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina u okvirima svih naselja na području općine uz sljedeće uvjete:

- Lokacija ovih objekata dozvoljava se prvenstveno uz sadržaje i površine javne namjene (autobusna, željeznička stanica, tržnica, objekti školstva, kulture, sporta - rekreacije i groblje) u okviru njihovih površina ili okolnih zelenih površina uz prometnice.

- Osim navedenog, predmetne građevine mogu se locirati i unutar javnih i zelenih površina uz javne prometnice, kao i unutar građevnih čestica namjenske kategorije I2, K1, K2, K3, na dijelu uz javnu prometnu površinu.
  - Iznimno se dozvoljava lokacija predmetnih građevina u stambenim građevnim česticama namjene S-M1-M2 (stambena, stambeno-poslovna i poslovno-stambena namjena) na prostoru uz javnu prometnu površinu, u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti.
  - Korištenje predmetnih objekata moguće je za sljedeću namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni objekta.
  - Montažno-demontažni objekti izvode se kao tipski, modularne veličine maksimalno 5,0 x 5,0 m, visine do 3,0 m.
  - Njihova lokacija treba biti na udaljenosti minimalno 3,0 m od kolnika, izvedena na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine adekvatno površini objekta.
- (2) Postavljanje nadstrešnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u prizemnim dijelovima građevina, te uz stajališta javnog prometa. Njihovo postavljanje uz objekte zaštićene kao kulturna dobra uvjetuje se određivanjem posebne oblikovne tipologije prema uvjetima mjerodavne službe zaštite. Lokacija i postava nadstrešnica u prostoru ili na objektu ne smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pješaka, smanjivati vizuelnu preglednost prometnice, te ometati ili ugrožavati normalno korištenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u predmetnom objektu, odnosno narušavati izgled samog objekta.

## **2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA**

### **2.3.1. Razvoj i uređenje površina izvan naselja - građevinsko područje izdvojene namjene**

#### **Članak 34.**

Građevinska područja izdvojene namjene izvan cjelina izgrađenih i neizgrađenih dijelova naselja obuhvaćaju:

- (1) Strukture proizvodno-poslovne, komunalno-infrastrukturne i slične namjene čiji je razvoj i uređenje, obzirom na veličinu površine, sadržaje, namjenu, kapacitet i funkciju, te potrebe prometnog pristupa, predviđen izvan naselja;
- (2) Građevine, koje se u skladu sa člankom 42. Zakona o prostornom uređenju grade izvan građevinskog područja, na način da ne ometaju druga korištenja u prostoru, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.
- (3) Građevne čestice na kojima postoje legalno izgrađene pojedinačne građevine (stambena, stambeno-poslovna, poslovna, gospodarska,) a nisu posebno prikazane ili utvrđene u okviru ovog Plana kao građevinska područja. Na tim građevinama mogući su zahvati samo u skladu sa člankom 85. ovih odredbi.
- (4) Izvan građevinskog područja naselja Planom se predviđa razvoj i uređenje prostora za potrebe sljedeće izdvojene namjene:
  - a) Građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja predviđena su za izgradnju sljedećih građevina:
    - \* Gospodarska namjena:  
- proizvodna: I1 (industrijska), I2 (zanatska),  
- poslovna: K1 (uslužna) K2 (trgovačka), K3 (komunalno-servisna),
  - b) Građevinska područja izvan naselja predviđena za uređenje:
    - \* Sportsko-rekreacijska namjena (ostalo R6)
    - \* Groblja (G).

(5) Izvan građevinskog područja naselja u zonama izdvojene namjene nije dozvoljena izgradnja objekata za potrebe stanovanja, odnosno stambenih prostora u građevinama izdvojene namjene.

### **2.3.2. Gradnja izvan građevinskog područja (naselja i izvan naselja)**

#### **2.3.2.1. Općenito**

##### **Članak 35.**

(1) Izvan građevinskih područja mogu se graditi, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama, sljedeće građevine:

- a) Infrastrukturne građevine (prometne, telekomunikacijske, energetske, komunalne itd.),
- b) spremnici voća - povrća i klijeti,
- c) gospodarske građevine vezane uz resurse poljoprivrednog - šumskog zemljišta, koje službe primarnoj - stočarskoj proizvodnji i uzgoju (farme, tovilišta, staje, peradarnici, pčelinjaci) s pratećim objektima,
- d) staklenici, plastenici i ribogojilišta,
- e) rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske, zdravstveno-turističke građevine,
- f) šumske, lovačke, lugarske i druge slične građevine,
- g) izletišta i skloništa za izletnike i sl.,
- h) stambeni i gospodarski objekti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje,
- i) benzinske postaje s pratećim sadržajima,
- j) vojne građevine i objekti posebne namjene.

(2) Za gradnju na šumskim površinama i poljoprivrednom zemljištu I i II bonitetne kategorije izvan granica građevinskih područja u skladu s ovim odredbama, potrebno je prethodno ishoditi suglasnost županijskog tijela nadležnog za poljoprivredno-šumarstvo i županijskog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja, te drugih tijela u skladu s važećim propisima, ovisno o vrsti i značenju namjene građevine.

(3) Objekti koji se grade izvan građevinskih područja, a posebno iz stavka (1) točke c, d, e, h, i ovog članka moraju imati minimalnu komunalnu

opremljenost koja se sastoji od direktnog kolnog pristupa s javne prometne površine, vodoopskrbe iz lokalnih izvora i elektroopskrbe (alternativno elektroopskrba putem agregata). Unutar građevne čestice treba biti riješeno zbrinjavanje otpadnih voda bez negativnog utjecaja na okoliš, uz ostvarenje zaštite od požara i eksplozije.

(4) Izgradnja objekata opisanih u ovom članku - stavak 1 točke b, c, d, h izvan građevinskog područja na poljoprivrednom zemljištu moguća je samo u slučaju ako podnositelj zahtjeva za gradnju takve građevine putem izvoda iz Upisnika poljoprivrednih proizvoda dokaže da mu je poljoprivreda glavno ili sporedno zanimanje, te da ovu djelatnost obavlja na predmetnom zemljištu potrebne minimalne površine, koje na takav način mora biti i uređeno - obrađeno.

(5) Utvrđena minimalna površina poljoprivrednog zemljišta i građevne čestice za građenje objekata izvan građevinskog područja ne može se nakon izgradnje predmetnog objekta parcelirati na manje dijelove.

#### **2.3.2.2. Spremiste voća - povrća i klijet**

##### **Članak 36.**

(1) Ako voćnjak ima najmanje  $2.000 \text{ m}^2$  a vinograd ima najmanje  $2000 \text{ m}^2$  može se graditi spremište voća-povrća i klijet.

(2) Spremiste voća-povrća i klijet mogu se graditi kao prizemne građevine (s podrumom, ako to proizlazi iz terenskih uvjeta), tako da njihova ukupna brutto razvijena površina iznosi najviše  $60,0 \text{ m}^2$ , pri čemu prostor za boravak ljudi iznosi maksimalno  $30 \text{ m}^2$  a preostali prostor koristi se isključivo kao spremište.

(3) Objekti iz stavka (1) ovog članka mogu se graditi samo na građevnoj čestici koja ima direktni pristup s javne prometne površine.

(4) Spremiste (klijet) mora biti građeno u skladu s lokalnim običajima i to:

- maksimalni broj etaža iznosi podrum i prizemlje, pri čemu jedna strana podruma može biti izvan terena, a ukupna visina od najniže kote uređenog terena uz objekt (uz neukopani dio podruma) do vijenca objekta iznosi  $6,0 \text{ m}$ ,

- krovište objekta izvodi se kao dvostrešno s nagibom 35-45°.
- spremište (klijet) mora biti udaljeno od granice susjedne poljodjelske čestice najmanje 1,0 m,
- vanjski pristup u etažu podruma može se izvesti vanjskim stepeništem ili rampom u širini do 6,0 m.

**2.3.2.3. Gospodarske građevine (farme, tovilišta, staje, peradarnici, pčelinjaci)**

**Članak 37.**

- (1) Izvan građevinskog područja, prema članku

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti			
	od građevinskog područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
15-50	30	50	30	10
51-80	60	75	40	15
81-100	90	75	50	20
101-150	150	100	50	30
151-200	200	100	60	40
201-300	250	200	100	50
301-400	350	250	150	100
vi e od 400	400	350	250	150

- (4) Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može dozvoliti izgradnja objekata (farme) za uzgoj stoke iznosi 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlo, u smislu ovih odredbi, podrazumijeva se grlo težine 500

35. stavak c. može se odobriti gradnja gospodarskih građevina (farme, i tovilišta, staje, peradarnici i pčelinjaci).

(2) Veličina posjeda na kojemu je moguća izgradnja objekta iz stavka (1) ovog članka ne može biti manja od 1,0 ha za prigorski dio i 1,5 ha za ravničarski dio općine, pri čemu se unutar površine posjeda može izgraditi ukupna brutto površina pod svim objektima veličine do 3000 m<sup>2</sup>.

(3) Gospodarske građevine za uzgoj stoke farme mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja, te državnih, županijskih i lokalnih cesta:

kg (krava, steona junica) i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenata iz niže date tablice:

Vrsta stoke	Koeficijent	Broj stoke i peradi za minimalni broj uvjetnih grla (15)
- krava, steona junica	1,00	15
- bik	1,50	10
- vol	1,20	13
- junad 1-2 god.	0,70	22
- junad 6-12 mjeseci	0,50	30
- telad	0,25	60
- krmača + prasad	0,30	50
- tovne svinje	0,25	60
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	115
- teški konji	1,20	13
- srednji teški konji	1,00	15
- laki konji	0,80	19
- ždrebadi	0,75	20
- ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	150
- janjad i jarad	0,05	300
- tovna perad	0,0055	2700
- nesilice	0,002	7500
- konzumne rasplodne nesilice	0,0033	4500

(5) Za gospodarske građevine za uzgoj stoke (farme), što će se graditi na građevnoj čestici zatečenog gospodarstva, udaljenost od stambene građevine tog gospodarstva treba biti minimalno 15 m, odnosno od zdenca ne smije biti manja od 30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih građevinskih područja, te okolnih građevnih čestica i građevina prema tablici iz stavka (3) ovog članka.

(6) Lokacijskom dozvolom gospodarskih građevina iz stavka (1) i (3) ovog članka odredit će se uvjeti i mјere za:

- prometni pristup i priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu,
- zaštitu okoliša temeljem odredbi ovog Plana ili druge dokumentacije (PUO, SUO), kada je to uvjetovano drugim propisima,
- zaštitu od požara i elementarnih opasnosti;
- djelotvorno sabiranje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda;
- opskrbu vodom i energijom,
- postupanje s otpadom;
- sadnju zaštitnog zelenila.

(7) Pojedinačne poljoprivredne građevine u pravilu se izvode kao prizemnice s mogućnošću izvedbe podruma (ako to omogućuju lokalni uvjeti), te tavana kao spremišta, maksimalne visine 6,0 m od terena do vijenca građevine.

(8) Iznimno od stavka (2) ovog članka, moguća je izgradnja i viših građevina, ali ne više od 25,0 m, ukoliko je to neophodno zbog tehnološkog rješenja (silosi i sl.).

(9) Minimalna udaljenost građevina od rubova građevne čestice iznosi 3,0 m.

(10) Minimalna komunalna opremljenost građevnih čestica i objekata iz ovog članka sastoji se iz pristupnog puta širine min 3,5 m, te priključka na mrežu vodoopskrbe i elektroopskrbe ili putem lokalnih izvora i agregata.

(11) Oblikovanje poljoprivrednih građevina mora u pravilu biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i tehnološkim zahtjevima.

(12) Osim gospodarskih građevina za uzgoj stoke

na poljoprivrednom zemljištu mogu se postavljati pčelinjaci, gljivarnici i druge građevine u funkciji obavljanja poljodjelskih djelatnosti.

#### **2.3.2.4. Staklenici, plastenici i ribogojilišta**

##### **Članak 38.**

(1) Na poljoprivrednim površinama unutar ili izvan građevinskih područja, mogu se graditi staklenici ili plastenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća.

(2) Plastenicima i staklenicima se smatraju montažne građevine od plastične folije (PVC) ili stakla postavljenih na montažnoj konstrukciji od plastike, drva ili metala.

(3) Izgradnja staklenika i plastenika unutar ili izvan građevinskih područja (GP) podliježe sljedećim uvjetima:

- Minimalna veličina građevne čestice
    - unutar GP, minimalne površine  $2000\text{ m}^2$ ,
    - izvan GP, minimalne površine poljoprivrednog zemljišta (posjeda)  $1,5\text{ ha}$
  - Dopustiva izgrađenost građevne čestice:
    - unutar GP (uključivo ostale objekte na građevnoj čestici stambeni, radno-poslovni, pomoći i dr.) do 50 % površine građevne čestice,
    - izvan GP, maksimalno  $3000\text{ m}^2$  brutto površine pod svim objektima unutar uvjetovane površine posjeda - poljoprivrednog zemljišta.
  - Udaljenost od rubova građevne čestice
    - unutar GP  $3,0\text{ m}$
    - izvan GP  $5,0\text{ m}$
  - Minimalna komunalna opremljenost građevne čestice sastoji se od:
    - prometni pristup
    - opskrba vodom iz javne mreže ili lokalnih izvora
    - priključak na elektroenergetsku mrežu ili agregat
    - javni ili individualni sustav za evakuaciju otpadnih i oborinskih voda.
- (4) Unutar građevinskog područja dozvoljeno je postavljanje staklenika i plastenika na zemljištu

predviđenom za drugu namjenu, do trenutka njegovog privođenja Planom utvrđenoj namjeni.

(5) Uz postojeće vodotoke, koji nisu ugroženi otpadnim vodama naselja i zadovoljavaju uvjete minimalne kvalitete II kategorije, moguće je na lokacijama udaljenim minimalno  $100\text{ m}$  od građevinskih područja naselja ili izvan naselja, organizirati ribogojilište i postavljati opremu za uzgoj pod uvjetom da se time ne opterećuje ekosustav i snižava kvaliteta vodotoka ispod II kategorije. Minimalna veličina građevne čestice iznosi  $2000\text{ m}^2$  s maksimalnom izgrađenosti 5% i objektima maksimalne visine P.

(6) Djelatnosti navedene pod stavkom (1) i (12) ovog članka moraju biti temeljene na procjeni utjecaja na okoliš, te trajno nadzirane, prema postojećoj zakonskoj regulativi.

#### **2.3.2.5. Rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske, zdravstveno-turističke, šumske, lovačke, izletničke i slične građevine**

##### **Članak 39.**

(1) Izvan građevinskog područja, a u okviru atraktivnih krajobraznih, prirodnih, šumskih i lovnih područja dopuštena je izgradnja građevina iz članka 35. stavak 1e, f, g.

(2) Realizacija predmetnih rekreacijskih, zdravstveno-rekreacijskih, zdravstveno-turističkih, šumskih, lovačkih, lugarskih, izletničkih i sličnih objekata moguća je na građevnoj čestici minimalne površine  $10.000\text{ m}^2$ .

(3) Udaljenost građevine od rubova građevne čestice iznosi minimalno  $20\text{ m}$ .

(4) Unutar objekata iz stavka (2) ovog članka dopušta se za određene vrste i namjene objekata sljedeća maksimalno ukupno izgrađena (razvijena) btto površina:

- izletišta s ugostiteljsko-turističkim sadržajima, maksimalno  $500\text{ m}^2$  ukupne btto izgrađene površine u objektima (visina izgradnje P, P+1 s podrumom i potkrovljem),
- lugarske građevine i skloništa za izletnike,

šumske i lovačke kuće,  
maksimalno 250 m<sup>2</sup> ukupne btto izgrađene površine u objektima (visina izgradnje P).

(5) Oblikovanje ovih objekata mora biti u potpunosti podređeno tradicionalnim - autohtonim načinom građenja i oblikovanja objekata uz potpuno korištenje lokalnih materijala i oblika (drvo, crijev, kosi krov i sl.), s uklapanjem u krajobrazne specifičnosti predmetnog područja.

(6) Obvezna minimalna komunalna opremljenost prostora za izgradnju predmetnih objekata određenog sadržaja obuhvaća:

A. izletišta s ugostiteljsko-turističkim sadržajima:

- prometni pristup preko lokalne javne ceste 5,0 m širine ili odvojka širine 3,5 m s proširenjima za mimoilaženje svakih 100 m, na ukupnoj dužini pristupne ceste do 500 m, sa suvremeno obrađenim ili makadamskim kolnikom,
- vodoopskrba iz javne mreže ili lokalnih izvora
- odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uređaja.
- priključak na energetsku (mreža ili agregat) i telekomunikacijsku infrastrukturu.

B. lugarske, šumske i lovačke građevine, uključivo skloništa za izletnike:

- prometni pristup širine 3,5 m (proširenja za mimoilaženje svakih 100 m) s makadamskim kolnikom,
- vodoopskrba iz lokalnih izvora,
- priključak na energetsku mrežu ili putem aggregata
- odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uređaja.

#### *2.3.2.6. Stambene i gospodarski objekti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje*

#### **Članak 40.**

(1) Građevine iz članka 35. stavak 1 točka h mogu se u sklopu obiteljskog (poljoprivrednog) domaćinstva graditi izvan građevinskog područja uz

uvjet minimalne površine posjeda veličine 1,5 ha za ravniciarski dio i 1,0 ha za prigorski dio općine.

(2) Unutar ukupnog sklopa objekata poljoprivrednog domaćinstva može se uz gospodarske objekte (staje, spremišta ljetine i poljoprivrednih strojeva i dr.) izgraditi i stambeni objekt s dodatnim prostorima - površinama za potrebe seoskog turizma, pri čemu se ukupna brutto površina pod svim objektima ograničava s maksimalno 3000 m<sup>2</sup>.

(3) Dopuštena visina izgradnje ograničava se na P+1 (uz mogućnost izgradnje podruma i potkovlja).

(4) Veličina dijela stambenog objekta vezanog uz prateću djelatnost za potrebe seoskog turizma ograničena je na 200 m<sup>2</sup> (ako površina gospodarskih zgrada iznosi do 1000 m<sup>2</sup>), odnosno 20% površine gospodarskih zgrada, ako njihova površina prelazi 1000 m<sup>2</sup>. Udaljenost objekta od rubova građevne čestice iznosi minimalno 10 m.

(5) Oblikovanje ovih objekata, kao i minimalnu komunalnu opremljenost treba provesti u skladu sa člankom 39. stavak (5) i (6A).

#### **2.3.2.7. Groblja**

#### **Članak 41.**

(1) Na području općine Gornji Bogićevci nalazi se u korištenju šest (6) groblja (Kosovac, Gornji Bogićevci, Ratkovac, Smrtić 2x i Trnava). Locirana su uglavnom na prostorima za razvoj i uređenje izvan naselja, a na lokacijama ukopišta izgrađene su potrebne prateće građevine prema Zakonu o grobljima.

(2) Obzirom na popunjeno groblja Planom je predviđeno njihovo proširenje u naseljima Gornji Bogićevci i Smrtić.

#### *2.3.2.8. Benzinske postaje s pratećim sadržajima*

#### **Članak 42.**

(1) U skladu sa člankom 55. stavak 3, ovih odredbi predmetni objekti mogu se uz lokalne i nerazvrstane ceste graditi uz osiguranje sljedećih minimalnih uvjeta:

- površina građevne čestice  $1500\text{ m}^2$ ,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi 10 %, ali ne više od  $200\text{ m}^2$  ukupne brutto razvijene površine u objektima bez obzira na njezinu veličinu, osim za prometno-uslužne objekte uz autocestu D4,
- maksimalna visina objekata iznosi 4,0 m, a nadstrešnice 6,0 m od terena do vijenca,
- minimalna udaljenost objekta, nadstrešnice, pumpi i rezervoara od ruba građevne čestice iznosi 3,0 m.

(2) Prometna se površina izvodi sa suvremenim kolnikom uz minimalno osiguranje priključka na mrežu elektroopskrbe, vodoopskrbe iz javne mreže ili lokalnih izvora, te odvodnje otpadnih voda putem posebnog objekta sabirne jame bez mogućnosti upuštanja u teren, a oborinske vode treba prije upuštanja u cestovne jarke provesti kroz pjeskolov i separator ulja masti.

(3) Otvoreni prostor benzinske postaje treba vrtno-tehnički urediti i ozeleniti na način da se ne smanjuju prometno-tehnički i sigurnosni uvjeti (vidljivost preglednost).

(4) Gradnja ovih objekata provodi se uz obaveznu izradu studije utjecaja na okoliš.

(5) Izgradnja objekata iz stavka (1) ovog članka koji se nalaze uz državne i županijske ceste (izvan autoceste) realizira se prema posebnim uvjetima mjerodavnih institucija i pravnih osoba s javnim ovlastima.

#### **2.3.2.9. Vojne građevine i objekti posebne namjene**

##### **Članak 43.**

(1) Vojni i drugi objekti od interesa za obranu i zaštitu gradit će se u skladu s utvrđenim potrebama i planovima obrane primjenom posebnih propisa, usklađeno sa ciljevima i smjernicama ovog Plana.

(2) Objekti iz stavka (1) ovog članka moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju korištenje poljoprivrednih i šumskih površina, te državnih i zajedničkih lovišta, uključivo građevinska područja naselja i izvan naselja s objektima prometne i komunalne infrastrukture, podržavajući vrijednosti okoliša i krajolika.

### **3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI**

#### **3.1. GOSPODARSKE DJELATNOSTI UNUTAR PODRUČJANASELJA**

##### **Članak 44.**

Građevinska područja naselja s lociranjem gospodarskih djelatnosti na stambenoj ili zasebnoj građevnoj čestici unutar naselja, njihovo kapacitiranje i uvjeti izgradnje opisani su u člancima 13,14,16,17,18,22,23,25,27 i 28. ovih odredbi.

#### **3.2. GOSPODARSKE DJELATNOSTI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZDVJOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA**

##### **3.2.1. Općenito**

##### **Članak 45.**

(1) Prostornim planom utvrđene su površine izdvojene namjene predviđene za izgradnju gospodarskih djelatnosti i sadržaja izvan naselja kao:

- \* površine proizvodnih, industrijskih (I1) ili zanatsko-servisnih (I2) namjena,
- \* površine poslovnih, uslužnih, skladišnih, komunalnih i sličnih (K1, K2, K3) namjena;

(2) Površine izdvojene namjene određene su na kartografskim prikazima Plana (Namjena i korištenje površina - mj. 1:25.000 i građevinska područja mj. 1:5000).

##### **Članak 46.**

(1) Unutar zona izdvojene gospodarske namjene nije dozvoljena izgradnja objekata društvene ili stambene namjene, bilo kao zasebnih građevina ili kao dijelova objekata gospodarske namjene.

(2) Kategorija gospodarskih djelatnosti izdvojene namjene (proizvodna i poslovna) I-K smještena je u prostoru na jedinstvenim (zajedničkim) lokacijama gdje je pretežitost pojedine namjene označena bojom (narančasta) za pretežito "K" namjenu i ljubičasta za pretežito "I" namjenu.

(3) Na svim lokacijama planiranim za

gospodarske djelatnosti omogućava se realizacija jedne ili druge namjene (I-K) ovisno o razvojnim potrebama općine, odnosno utvrđenom interesu fizičkih ili pravnih osoba za razvitak gospodarskih sadržaja na predmetnom području.

(4) Unutar planiranih zona izdvojene gospodarske namjene, u kontaktном području širine 50 m prema postojećim i planiranim zonama za razvitak naselja, nije dopuštena realizacija namjene I1 (proizvodna-pretežito industrijska) već samo djelatnosti tipa I2, K1, K2 i K3.

(5) Građenje unutar neizgrađenih dijelova područja navedenih u stavku 1. ovog članka na području središnjeg naselja Gornji Bogičevci moguće je samo temeljem Urbanističkog plana uređenja (uvjeti dati u narednim člancima 46. i 47. predstavljaju samo smjernice za izradu planova niže razine), a do donošenja tog Plana primjenom ovih odredbi za zahvate na postojećim građevinama..

(6) Prilikom interpolacije nove izgradnje (uključivo dogradnju, nadogradnju, sanaciju - rekonstrukciju ili izgradnju zamjenskih objekata) u izgrađenim dijelovima građevinskog područja izdvojene namjene, primjenjuju se ove odredbe bez izrade planova niže razine.

### **3.2.2. Gospodarske djelatnosti I1, I2, K1, K2, K3**

#### **Članak 47.**

(1) U građevinskim područjima za izgradnju građevina iz stavka (1) članka 45. koja su predviđena Prostornim planom, mogu se graditi građevine prema sljedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;
- sve građevine moraju biti tako građene da se sprijeći izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta;
- na građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m,
- na građevnoj čestici treba osigurati potreban prostor za parkiranje vozila;
- minimalna veličina građevne čestice za

namjenu I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub> i K<sub>1</sub>-K<sub>2</sub>-K<sub>3</sub> iznosi 2000 m<sup>2</sup>, ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice može iznositi max. do 40% (koeficijent izgrađenosti 0,4), dok se minimalna izgrađenost građevne čestice uvjetuje s 10% (koeficijent 0,1) njezine površine, visina proizvodne (I1 I2) građevine može biti najviše jednu etaže (P), ili maksimalno 14,0 m od terena do vijenca građevine, izuzetno se dopušta visina poslovne (K1 K2 K3) građevine s tri etaže (P+2) ili maksimalno 14,0 m od terena do vijenca građevine, unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati s podrumom ili potkrovljem (mansardom), iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrte površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), visina krovnog nadozida kod građevine s najvećim brojem etaža može biti najviše 1,50 m iznad stropne konstrukcije; gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uredenog terena; krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta; oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i suvremenim tretmanom takvih objekata, najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti; najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica iznosi 5,0 m, a do javne prometne površine 10,0 m;

pri planiranju, projektiranju, te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere, te mjere za zaštitu okoliša.

### **3.2.3. Sport i rekreacija (Ostalo - R6)**

#### **Članak 48.**

(1) Ovim Planom obuhvaćene su postojeće površine sporta i rekreacije u sklopu naselja Gornji Bogičevci površine 1,42 ha, te u naselju Ratkovac površine 1,18 ha. Unutar predmetnog područja moguća je realizacija sportsko-rekreativnih sadržaja i površina opće namjene (R<sub>6</sub>) s naglaskom na

rekreativnim aktivnostima (nogomet, rukomet, kuglanje-boćanje, košarka i sl.).

Novi zahvati izgradnje i uređenja unutar postojećih zona sporta i rekreacije provode se uz sljedeće uvjete:

- Realizacija sportsko-rekreativnih površina treba po svojoj mikrolokaciji i gustoći biti takva da osigurava očuvanje postojećeg prirodnog ambijenta,
- Minimalna površina građevne čestice za organizaciju prostora za potrebe sportsko-rekreativne namjene ( $R_e$ ) iznosi  $10000\text{ m}^2$ .
- Unutar prostora namijenjenog za razvitak sadržaja sporta i rekreacije moguća je izgradnja ugostiteljskih i pratećih sadržaja (klupski prostori, sanitarije, spremište rekvizita i dr.) s maksimalnom izgrađenosti građevne čestice do 15% njezine površine, ali ne više od  $1500\text{ m}^2$  bruto površine pod objektima bez obzira na površinu građevne čestice iznad uvjetovanih  $10.000\text{ m}^2$ .
- Objekte u zoni namjene  $R_e$  treba udaljiti od granice građevne čestice za minimalno  $5,0\text{ m}$ , te im treba osigurati prometni pristup minimalne širine  $5,5\text{ m}$ , te potrebnu infrastrukturnu opremljenost (vodoopskrba, odvodnja-lokalni objekt, elektroopskrba).
- Na građevnim česticama namijenjenim sportu i rekreaciji ( $R_e$ ) nije dozvoljena izgradnja objekata stanovanja.
- Predmetne zone namjene ( $R_e$ ) treba urediti s oblikovanjem parkovnih zelenih površina (visoka i parterna vegetacija) na minimalno 25% površine zone, te osigurati pješačke šetnice i trbove uz uređene površine i objekte sporta i rekreacije.
- Ostale sportsko-rekreacijske zone općeg tipa koje se realiziraju zajedno s pratećim sadržajima predviđene su unutar građevinskih područja naselja, pa se ovisno o rangu i značaju pojedinog naselja iste organiziraju sa sljedećim minimalnim standardom:
- unutar građevinskog područja glavnog središnjeg naselja općine u formi sportsko-rekreacijskog centra (zatvorene i otvorene površine uz lokaciju škole),
- unutar građevinskog područja ostalih naselja prvenstveno uz školu ili Dom kulture

(društveni dom) kao polivalentna višenamjenska otvorena površina za sport i rekreaciju.

(2) Uređenje prostora sportsko-rekreativne namjene u središnjem naselju općine provodi se temeljem uvjeta iz Urbanističkog plana uređenja naselja Gornji Bogićevci.

#### **4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

##### **4.1. OPĆENITO**

###### **Članak 49.**

(1) Prostornim planom utvrđuje se smještaj građevina za sadržaje društvenih djelatnosti i javnih službi, unutar utvrđenih izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja na površinama predviđenim za razvoj i uređenje naselja.

(2) Izvan građevinskih područja moguća je samo sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojećih građevina i sadržaja društvenih djelatnosti ukoliko su izgrađeni legalno.

##### **4.2. UVJETI ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

###### **Članak 50.**

(1) Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti mogu se graditi pod sljedećim uvjetima:

- minimalna veličina građevne čestice iznosi  $2000\text{ m}^2$ ,
- građevna čestica na kojoj će se graditi treba se nalaziti uz već izgrađenu javno-prometnu površinu širine kolnika najmanje  $6,0\text{ m}$  i obostranog pješačkog hodnika  $1,5\text{ m}$ ,
- na građevnoj čestici treba osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema članku 56. ovih odredbi,
- udaljenost građevine s sadržajima društvenih djelatnosti od rubova građevne čestice iznosi minimalno  $10\text{ m}$ , a od granice prema javnoj prometnoj površini minimalno  $20\text{ m}$ ,
- udaljenost građevine: škole, dječjeg vrtića i jaslica od drugih stambenih, stambeno-poslovnih građevina, treba biti najmanje  $20,0\text{ m}$ , a od manjih poslovnih i gospodarskih

građevina s izvorima zagađenja najmanje 100,0 m;  
- građevine trebaju biti sigurne od požara, elementarnih i drugih opasnosti.

(2) Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice za građevine društvenih sadržaja može iznositi najviše 0,20 ili 20% površine građevne čestice.

(3) Građevna čestica građevine društvenih djelatnosti treba biti ozelenjena, a najmanje 40% njezine površine treba hortikultурno urediti, koristeći autohtoni biljni materijal.

(4) Građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi najviše do visine P+2 (prizemlje + dvije etaže), ili 10,0 m od terena do vijenca objekta, a prema potrebi i s podrumom i potkovljem, pri čemu visina vjerskih objekata može biti i veća.

### Članak 51.

(1) Na prostorima unutar izgrađenog građevinskog područja glavnog središnjeg naselja gradnja novih ili zahvati na postojećim građevinama društvenih djelatnosti (dogradnja, nadogradnja, sanacija-rekonstrukcija, izgradnja zamjenskih objekata) prilagođava se stvarnim mogućnostima prostora, okolnoj izgrađenosti i ambijentu. U tom se slučaju zadržava postojeća površina građevne čestice bez obzira na njezinu veličinu, maksimalni koeficijent izgrađenosti se ograničava s 0,8 ili 80% površine građevne čestice, ukoliko je prethodno osigurano uvjetovano minimalno odstojanje građevine od rubova građevne čestice. Maksimalna visina građevine ograničava se s P+2 ili 10,0 m od terena do vijenca objekta (uz obavezno usaglašavanje s visinama neposrednih okolnih građevina, ali ne manje od P+1, ovisno o okolnim građevinama, uvjetima zaštite kulturnih dobara), s udaljenostima građevine minimalno 3,0 m do svih rubova građevne čestice. U slučaju da su susjedni objekti prislonjeni uz regulacijski pravac javne prometne površine i građevina društvenih djelatnosti može se prisloniti uz taj spojni pravac susjednih objekata.

(2) U slučaju da postojeće građevine formiraju ulični niz i građevina društvenih djelatnosti može se izvesti kao ugrađeni objekt prislanjanjem svojih bočnih stranica uz postojeće građevine.

(3) Iznimno, Izgrađenost građevne čestice za slučaj iz stavka (1) ovog članka može biti i 100% ako se okolne susjedne - kontaktne čestice minimalne širine 10,0 m sastoje od javnih urbanih površina (parkovi i pješačke površine) koje podržavaju funkciju društvenih djelatnosti.

(4) Građevine društvenih djelatnosti moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive ili eksplozivne tvari.

## 5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

### 5.1. PROMETNI KORIDORI I POVRŠINE

#### Članak 52.

(1) Prostornim su planom na kartografskom prikazu: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE PROMET utvrđene trase, koridori i površine za cestovni, željeznički i zračni promet, te potrebne prateće objekte.

(2) Prostornim planom definirana je trasa nove brze ceste Stara Gradiška Okučani u skladu s Prostornim planom Brodsko-posavske županije i izrađenom projektnom i ostalom dokumentacijom. Širina planiranog koridora za istraživanje ove trase iznosi 2x100 m.

(3) Planom je predviđena dogradnja sustava županijskih cesta s utvrđivanjem nove trase i koridora za daljnje istraživanje:

- na potezu: čvor brza cesta Dubovac radna zona Okučani županijska cesta Ž 3252.

Širina koridora za istraživanje trase predmetne ceste utvrđena je s 2x10 m.

- Radi osiguranja cestovnog prijelaza u dva nivoa u naselju Dubovac preko koridora željezničke pruge velikih brzina, Planom je utvrđen prostor za istraživanje trase izmještanja državne ceste D-5 s izvedbom prijelaza (podvožnjaka ili nadvožnjaka) s koridorom širine 30,0 m.

- Prostornim planom se sukladno izrađenim idejnim rješenjima brze ceste Stara Gradiška

Okučani predviđa izgradnja čvorišta u dvije razine i to:

- \* kod odvojka nove županijske ceste prema naselju Dubovac,
- \* kod ukrštanja brze ceste sa županijskom cestom Ž-4158.

### Članak 53.

Razvojnim planovima HŽ-a zadržava se postojeća trasa magistralne glavne željezničke pruge (MG-2) bez dodatnih korekcija, kao buduće željezničke pruge velike propusne moći / velikih brzina (do 160 km/h), te će se u skladu s takvim prometnim potrebama provesti plansko osiguranje postojećeg koridora u širini 2x100 m (2x15 m u naseljima).

### Članak 54.

(1) Prometni koridori trasa državnih - županijskih - lokalnih cesta i državne željeznice moraju biti tako uređeni, da se stambena naselja s kojima graniče (ili kroz koja prolaze), zaštite od nepovoljnih utjecaja (buka, ispušni plinovi, i sl.).

(2) Planom predloženi novi prometni koridori zajedno s pripadajućim čvorištima u dvije razine predstavljaju podlogu za daljnja istraživanja i utvrđivanje konačnog (detaljnog) položaja trase kroz izradu SUO i druge plansko-projektne dokumentacije.

(3) Prostorni plan utvrđuje dopunu prometne mreže potrebnom rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih dionica nerazvrstanih cesta.

(4) Širine koridora državnih, županijskih i lokalnih cesta utvrđene su prema tablici:

Značaj (rang) javne prometnice		Minimalna širina prometnog koridora između građevina	
		U naselju	Izvan naselja
1. Državne ceste	(4 trake)	-	40+30+40 m
2. Državne ceste	(2 trake)	5+12+5 m	25+20+25 m
3. Županijske ceste	(2 trake)	5+10+5 m	15+16+15 m
4. Lokalne ceste	(2 trake)	3 (5)+9+3(5) m	10+15+10 m

(5) Kod prolaza državne, županijske ili lokalne ceste kroz izgrađeno građevinsko područje naselja širina koridora (pločnik i kolnik) se smanjuje, ali ne može biti manja od 8,0 m, što ne obuhvaća otvorene oborinske kanale.

(6) Ako se izdaje lokacijska dozvola za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste potrebno je ishoditi posebne uvjete mjerodavne institucije.

### Članak 55.

(1) Sve javne prometne površine unutar građevinskog područja na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica, ili su uvjet za njihovo formiranje moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne

infrastrukture, te moraju biti vezane na sistem javnih prometnica.

(2) Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

(3) Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja, uključivo i izgrađene dijelove gdje postoje potrebni prostorni uvjeti, širina nerazvrstanih prometnica (naseljskih ulica) treba iznositi minimalno 9,0 m što uključuje kolnik širine 6,0 m i dvostrani pješački pločnik 2 x 1,50 m, uz eventualno potrebno proširenje za otvorene oborinske kanale (ukoliko se ne izvodi oborinska kanalizacija), koji se vode jednostrano ili obostrano uz prometnu površinu.

(4) Nerazvrstane ceste unutar izgrađenog dijela

naselja izvode se u ograničenim prostornim uvjetima iznimno s minimalnom širinom kolnika 5,0 m za dvosmjerni i 3,50 m za jednosmjerni promet, uz potrebno proširenje za eventualne oborinske kanale.

(5) Iznimno se dozvoljava izgradnja "slijepih" ulica unutar izgrađenog dijela naselja, a iste se izvode s maksimalnom dužinom od 200 m i minimalnom širinom 5,0 m uz okretište na kraju ulice.

(6) Unutar i uz koridore prometnica županijske i lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta mogu se izgrađivati prateći uslužni objekti za potrebe prometa. To se odnosi na benzinske postaje i prateće sadržaje (servisi, ugostiteljstvo i sl.), ali ne obuhvaća ugostiteljsko-turističke objekte. Navedene prateće uslužne objekte moguće je graditi i izvan građevinskog područja. Predmetna izgradnja i uređivanje prostora realizira se prema smjernicama iz članka 42. ovih odredbi, uz prethodnu suglasnost mjerodavne institucije koja vodi brigu o predmetnoj problematici. Prilikom projektiranja i realizacije takve lokacije treba primijeniti sve Zakonom predviđene uvjete zaštite okoliša i prometno-sigurnosna pravila, uključivo zaštitu od požara i eksplozije.

#### Članak 56.

(1) Lokacijskom dozvolom za građevinu određene namjene utvrđuje se potreba osiguranja parkirališnih ili parkirališno-garažnih mjesta za: javna, teretna i osobna vozila.

(2) Parkiranje i garažiranje vozila rješavat će se na građevnim česticama unutar pojedinih namjena, ili iznimno na drugoj građevnoj čestici udaljenoj maksimalno do 250 m, određenoj za takvu namjenu.

(3) Gradnja parkirališno-garažnih mjesta određuje se okvirnim normativom koji se koristi za dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju, vezano uz namjenu i kapacitet prostora (prema broju korisnika ili na  $1000 \text{ m}^2$  izgrađene površine), te uz primjenu prosječnog stupnja motorizacije od 300 vozila na 1000 stanovnika. Tako na svakih  $1000 \text{ m}^2$  niže navedene namjene objekta, potrebno je orientaciono (minimalno) osigurati:

- Stambeni objekti  
1 mjesto/1 stambena jedinica
- Poslovni prostori uz stanovanje  
 $20 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$

-	Industrija i zanatstvo $10 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$
-	Škole (za nastavnike i učenike) $5 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$
-	Športska igrališta i dvorane $40 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$
-	Uredi i sl. $15 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$
-	Trgovine, uslužni sadržaji i ugostiteljstvo $20 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$
-	Kulturni, vjerski i društveni sadržaji $40 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$
-	Trgovački centri $40 \text{ mjesta}/1000 \text{ m}^2 \text{ BRP}$

(4) U okviru parkirališnog prostora treba u blizini objekta posjeta predvidjeti odgovarajući broj mjesta dimenzioniran za potrebe invalidnih osoba.

#### Članak 57.

(1) Uređenje javnih parkirališta u centralnoj zoni naselja Gornji Bogićevci definirat će se u okviru plana niže razine.

(1) Potencijalna lokacija kamionskog terminala rješava se u okviru komunalno-servisnih zona (namjene K) izvan naselja.

(3) Potrebe javnog autobusnog prometa rješavaju se samo putem ugibališta stajališta s pratećim objektima nadstrešnicama u okviru prometnih koridora.

#### Članak 58.

(1) Na dijelovima gdje ceste ulaze u već izgrađenu zonu naselja (građevine, javne površine i sadržaji) mora se osigurati razdvajanje pješaka od prometnih površina za vozila, gradnjom nogostupa ili trajnim oznakama na kolovozu i zaštitnim ogradama.

(2) Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine (na glavnim pravcima kretanja i u glavnom centru širine 2,0 - 2,5 m), u pravilu ne uže od 1,50 m. Iznimno u vrlo skućenim uvjetima mogu biti i uže, ali ne manje od 1,2 m. Kad su površine za kretanje pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.

(3) Za kretanje pješaka gradiće se i uređivati, osim pločnika, trgova i ulica, pješački pothodnici, nathodnici kojima se osigurava neprekinuta komunikacija preko željezničke pruge.

(4) U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

(5) U cilju unapređenja kvalitete življjenja urbani prostor će se uređivati na način da se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, osigura nesmetan pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja. U provedbi plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko arhitektonskih barijera.

(6) Prilikom rekonstrukcije postojećih ili izgradnje novih prometnica treba u okviru njihovog koridora, ukoliko postoje potrebe, osigurati prostor za biciklističku stazu (minimalno jednostrano s širinom 1,50 m).

### Članak 59.

(1) Prostorni plan utvrđuje lokaciju poljoprivrednog letjelišta na području naselja Dubovac. Razvojnim programima u sklopu zračnog prometa predviđa se u budućnosti mogućnost korištenja ovog letjelišta u funkciji turizma, te sportskog zrakoplovstva, s povećanjem dužine uzletno-sletne staze na 800 m i širine na 30 m.

(2) Za potrebe razvoja turističkog i sportskog letjelišta (uz postojeću poljoprivrednu funkciju) moguće je razvijati prateće sadržaje do maksimalne biti izgrađene površine u objektima s  $2500 \text{ m}^2$  unutar građevne čestice min površine 25.000 (hangari, radionice, ugostiteljstvo, društvene i klupske prostorije, spremišta, garderobe, sanitarije i sl.).

(3) Prostor letjelišta uređuje se prema posebnom programu kao prometna površina s parkiralištem i potrebnim komunalnim priključcima.

(4) Daljnje istraživanje mogućnosti i uvjeta proširenja namjene postojeće lokacije, pratećih sadržaja i uređenja prostora letjelišta utvrditi će se posebnom studijom predmetne lokacije.

## 5.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

### 5.2.1. Općenito

#### Članak 60.

(1) Prostorni plan u kartografskim prikazima: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, određuje trase sustava infrastrukture, trase glavnih vodova, te položaj osnovnih objekata.

(2) Vodovi mreže infrastrukture u naseljima polažu se prema načelu:

- u gabaritu ceste smještava se tzv. fiksna infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih voda;
- s jedne strane prometnice, ispod nogostupa i u zaštitnom neizgrađenom zelenom pojasu, smještavaju se instalacije vodovodne i hidrantske mreže;
- s druge strane prometnice polažu se odvojeno vodovi elektroopskrbe i telekomunikacija, a izvode se unutar gabarita pločnika ili zelenog pojasa,
- na sustav površinske odvodnje cesta priključuju se odvodnje s krovnih ploha i s površina prilaza stambenih i javnih građevina.

(3) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s Prostornim planom, te programima, projektima i uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima (komunalna poduzeća i dr.).

(4) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza mora činiti dio funkcionalne cjeline.

(5) Prikazani infrastrukturni sustavi predstavljaju programsku smjernicu za daljnju razradu u planovima nižeg reda, odnosno dokumentima prostornog uređenja užeg područja (UPU) i projektima kojima će se infrastrukturne mreže detaljnije razraditi i locirati u prostoru. Ukoliko se prilikom izrade detaljnijih rješenja postignu tehnički i ekonomski povoljnija i prihvatljivija rješenja, ista će se primijeniti u daljnjoj realizaciji bez obzira na rješenja i smjernice ovog Plana.

## 5.2.2. Vodoopskrba

### Članak 61.

Situacijsko rješenje nove mreže vodoopskrbe definirano je temeljem raspoloživih vodoopskrbnih resursa izvan ovog područja, a prema rješenjima Prostornog plana Brodsko-posavske županije i drugih studija vodoopskrbe užeg i šireg područja općine.

Prostorni plan određuje obvezu priključenja svih naselja i građevina na javnu vodovodnu mrežu, kao cjelovitog vodoopskrbnog sustava, povezanog u budućnosti preko magistralnih cjevovoda s vodoopskrbnim sustavima okolnog užeg i šireg područja.

(3) Ovim se Planom osiguravaju koridori planiranih magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda radi povezivanja s područjima susjednih vodoopskrbnih sustava (druge okolne županije, gradovi i općine), uz dopremu vode tijekom I. faze iz pravca grada Novska (Sisačko-moslavačka županija), te Nove Gradiške (uključivo vodocrpilište Davor), kao i lokalnih cjevovoda vezano uz vodoopskrbu područja pojedinih naselja.

(4) Dugoročno i konačno rješenje vodoopskrbe temelji se na izgradnji interregionalnog magistralnog transportnog vodoopskrbnog cjevovoda smještenog uz trasu autoceste, koji je putem kontrolnih distributivnih uređaja povezan s sustavima pojedinih općina i gradova.

(5) Cjevovod magistralne i lokalne vodovodne mreže, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreže, ukapa se najmanje 120 cm ispod površine tla i izvodi s minimalnim profilom  $\varnothing$  200 160 mm (lokalna mreža 80-100 mm), a odnos prema drugim vodovima komunalne infrastrukture utvrđuje se kroz posebne uvjete nadležnog komunalnog poduzeća.

(6) Uz javne prometnice izvodi se mreža nadzemnih hidranata. Najveća međuudaljenost protupožarnih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji presjek dovodne priključne cijevi iznosi 100 mm (iznimno 80 mm).

(7) Veći korisnici prostora gospodarske namjene, na građevnim česticama površine  $2.000 \text{ m}^2$  i više,

grade zasebne interne vodovodne mreže s uređajima za protupožarnu zaštitu.

## 5.2.3. Odvodnja

### Članak 62.

(1) Prostornim planom utvrđen je novi sustav te način odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

(2) Za područje općine određeni su, ovisno o lokalnim uvjetima, različiti sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda za pojedina naselja i područja (razdjelni, polurazdjelni i mješoviti), što će se utvrditi kroz daljnje studije i projekte.

(3) Otpadne vode naselja rješavaju se izgradnjom kanalizacijske mreže usmjerene prema 2 uređaju za pročišćavanje smještена izvan teritorija ove općine. Pri tome se zapadni dio općine usmjerava prema uređaju Okučani, a istočni na uređaj Gorice (Općina Dragalić).

(4) Obzirom na potrebna daljnja istraživanja konačnog rješenja sustava odvodnje na području općine, Planom se ostavlja mogućnost i drugaćijeg rješenja od predloženog ovim Planom uz uvjet postizanja više razine zaštite okoliša i bolje tehničko-ekonomske opravdanosti.

(5) Daljnje istraživanje detaljnog rješenja mreže odvodnje provest će se temeljem studije za čitavo područje općine uz razradu na nižoj planskoj razini prilikom izrade UPU dijela naselja Gornji Bogičevci.

### Članak 63.

(1) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih površina sakupljaju se u sustav javne (razdjelne, polurazdjelne ili mješovite) kanalizacije i odvode se prema uređajima za čišćenje (separatori i taložnice) odnosno ispuštaju u lokalne vodotoke (kod razdjelnih i polurazdjelnih sustava).

(2) U manjim naseljima veličine ispod 300 (500) stanovnika, oborinska odvodnja rješava se cestovnim jarcima povezanim s lokalnim vodotocima.

(3) Upuštanje industrijskih i tehnoloških otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se njihovom predobradom na mjestu nastanka do razine

kućne otpadne vode (pročišćavanje od ulja i masti, kiselina, lužina i opasnih tekućina).

(4) Priključenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i priključnih okana, najmanje dubine 1,0 metar od gornje površine cijevi.

#### **5.2.4. Zaštita od voda**

##### **Članak 64.**

(1) Prostornim planom štite se svi objekti zaštite od voda i melioracijske odvodnje izvedeni u prostoru općine Gornji Bogičevci.

(2) Planom se predviđa izvedba novih lateralnih i odvodnih kanala širine koridora minimalno 25 m, radi zaštite područja naselja Gornji Bogičevci.

(3) Radi zaštite od brdskih poplavnih voda Planom su predviđeni prostori za realizaciju brdskih retencija (4) uz potoke Dabrovac, Starča, Klenovac i Trnava (uključivo akumulacija).

(4) Zahvati na predmetnim objektima (lateralni kanali, crpne stanice, melioracijski kanali i dr.) kao i izgradnja u njihovoj neposrednoj blizini mogući su samo za potrebe provedbe režima zaštite od voda, a realiziraju se prema projektima i posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima ("Hrvatske vode").

(5) Izgradnja drugih objekata koji nisu u funkciji sustava zaštite od voda (stambeni i gospodarski objekti, prometnice i infrastrukturni sustavi) moguća je na minimalnom odstojanju od ruba vodotoka ili nožice nasipa:

- cestovne prometnice i trase komunalne infrastrukture..... min. 10,0 m
- stambeni i drugi objekti ..... min. 20,0 m

(6) Korištenje postojećih zaštitnih građevina (nasipa) nije dozvoljeno za potrebe lokalnog, javnog i teretnog prometa, već se za takve potrebe naselja treba realizirati zasebna prometnica.

#### **5.2.5. Elektroenergetika**

##### **Članak 65.**

(1) Prostorni plan utvrđuje energetske potrebe,

mrežu i način opskrbe električnom energijom svih naselja, zona gospodarske namjene i javne rasvjete.

(2) Prostornim planom se izgrađene trase tranzitnih zračnih dalekovoda napona 110 i 35 kV zadržavaju u okviru postojećih koridora. Temeljem Prostornog plana Brodsko-posavske županije na teritoriju općine planirani su novi prijenosni uređaji elektroenergetike.

(3) Elektroenergetskim rješenjem Plana predviđena je izgradnja novog 2 x 110 kV dalekovoda na pravcu općina Dragalić Ratkovac (Općina Gornji Bogičevci) općina Okučani.

(4) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina (dalekovodi 10(20) kV i transformatorske stanice 10 (20)/04 kV) kao i kabliranje vodova visokog napona na prolazu kroz građevinska područja naselja određuje se lokacijskim dozvolama prema rješenjima Prostornog plana i urbanističkog plana uređenja dijela naselja Gornji Bogičevci, uključivo utvrđene uvjete HEP-a.

##### **Članak 66.**

(1) Prostorni plan određuje minimalne zaštitne koridore za postojeće i planirane dalekovode i to:

- postojeći 35 kV dalekovod, širine 10,0 m,
- postojeći 110 kV dalekovod, širine 20,0 m,
- planirani 2 x 110 kV dalekovod širine 70,0 m.

(2) Isključuje se građenje novih građevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju uvjeta koje utvrđuje HEP.

(3) Prostor u koridoru iz stavka (1) ovog članka mora biti tako uređen da se spriječi moguća pojava požara.

##### **Članak 67.**

(1) Prostorni plan određuje obvezu izvedbe javne rasvjete na javnim površinama naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, javne zgrade, gospodarske građevine, prometne površine, spomenici i dr.)

(2) Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slučajevima centralne zone naselja i pojedinih zaštićenih objekata

na temelju projektnih rješenja izrađenih prema uvjetima HEP-a i nadležnih komunalnih poduzeća.

#### **5.2.6. Cijevni transport (naftovodi, plinovodi i produktovodi)**

##### **Članak 68.**

(1) Prostorni plan utvrđuje energetski sustav u dijelu koji se odnosi na cijevni transport nafte i plina, što obuhvaća postojeće i planirane trase plinovoda i naftovoda unutar područja općine, smještene uz koridor autoseće (D-4) i županijsku cestu.

(2) Planom se osigurava zaštitni koridor uz autoseću (državnu cestu D-4) za postojeći visokotlačni (75 bara) magistralni plinovod (DN 600) sa zaštitnim koridorom 2 x 30 m.

(3) Planirane trase lokalnih spojnih i distributivnih plinovoda prate pravce cestovnih komunikacija, u koridoru širine 2x10 m (profili do 125 mm) odnosno 2x15 m (profili 125-300 mm), a s magistralnim plinovodom povezuju se preko RS Gornji Bogičevci i MRS Nova Gradiška.

(4) Planom se zadržava koridor postojećeg magistralnog naftovoda za međunarodni transport (JANAF) s minimalnim zaštitnim koridorom 2x30 m, u kojem će se izgraditi i novi magistralni plinovod.

(5) Uvjeti za izgradnju naftovoda i plinovoda, uključivo mjerno-redukcijске stanice i gradnju lokalnih plinskih (distributivnih) mreža obuhvaćaju potrebne sigurnosne udaljenosti od objekata, prometne i druge komunalne infrastrukture, u skladu s važećim propisima (zakoni i pravilnici).

#### **5.2.7. Pošta i telekomunikacije**

##### **Članak 69.**

(1) Prostorni plan u dijelu : INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE određuje raspored jedinica poštanske mreže, te položaj objekata i mreže javnih telekomunikacija.

(2) Prostorni plan određuje također i raspored područnih centrala (UPS) telefonske mreže (komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži) na prostoru općine, pri čemu postojeće komutacijsko

čvorište u naselju Gornji Bogičevci ima samo lokalni značaj.

(3) Za potrebe svih naselja na području općine funkciju glavnog poštanskog centra i mjesne telefonske centrale obavlja poštanski centar i mjesna - tranzitna centrala AXE-10 u Novoj Gradiški, dok se veza sa širim područjem ostvaruje preko TC/PC Zagreb.

(4) Obzirom na kapacitet postojećeg UPS-a, te moguća proširenja, Planom nije predviđena izgradnja novih komutacijskih čvorista tipa UPS.

(5) Bazna postaja mobilne mreže izgrađena je u okviru naselja Dubovac, a Planom se omogućava postavljanje novih stanica mobilne telefonije u skladu s uvjetima iz stavka 8. ovog članka.

(6) Javne telefonske govornice treba planirati u dokumentu prostornog uređenja nižeg nivoa (UPU) kao dio urbane opreme i smještavati ih u centralnim zonama naselja, uz javne sadržaje.

(7) Izgradnja mreže i građevina telekomunikacijskog sustava iz ovog članka određuje se lokacijskom dozvolom na temelju Prostornog plana u skladu s važećim zakonskim propisima (zakon i pravilnik) koji reguliraju izgradnju TK objekata i mreže, te utvrđenih posebnih uvjeta od HT i HTV.

(8) Unutar područja općine predviđa se daljnji razvoj pokretne mreže telekomunikacija s objektima baznih stanica. Objekti pokretne mreže grade se unutar naselja kao krovne i potkrovne antene, dok izvan građevinskog područja za antenske stupove treba osigurati minimalnu udaljenost 100 m od njegovog ruba i na lokalitetima koji nisu u koliziji s smjernicama zaštite prirode (narušavanje krajobraznih vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara (na udaljenosti min. 500 m od pojedinačnih zaštićenih objekata), prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima i mjerodavnih službi zaštite.

(9) Sve potrebe poštanskog prometa pokrivenje su preko poštanskog ureda u Gornjim Bogičevcima koji djeluje u okviru operativne jedinice za koordinaciju i nadzor u Novoj Gradiški. Ovim Planom nije predviđeno otvaranje novih poštanskih ureda.

**6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTII  
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA**

**6.1. ZAŠTITA KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI**

**Članak 70.**

(1) Unutar prostora općine nema lokaliteta ili područja koja su radi posebnih prirodnih i krajobraznih vrijednosti zaštićena prema važećim zakonskim propisima.

(2) Zaštita prirodnih vrijednosti odnosi se samo na očuvanje postojeće atraktivnosti prigorskog, te ravničarskog-šumskog i poljoprivrednog prirodnog krajobraza (posebno na području sjeverni Prašnik) što se postiže planskim mjerama usmjeravanja izgradnje uz postojeća naselja bez većeg proširenja građevinskog područja, pa se u tom cilju preporuča očuvanje sljedećih vrijednosti:

- prostornog i prirodnog integriteta područja s održavanjem karakterističnih prirodnih i prostornih obilježja,
- ekološke kvalitete i ravnoteže u ukupnom okolišu predmetnog područja, a posebno u segmentu režima voda,
- cjelovitosti i vizuelne vrijednosti prirodnog krajolika, ograničenjem izgradnje i daljnje neadekvatne prenamjene
- autohtonih načina uređenja i oblikovanja naselja (objekata), te korištenja prostora, uz postizanje kvalitetnih međuodnosa između izgrađenih i očuvanih izvornih neizmijenjenih prirodnih vrijednosti krajobraza (vodotok, vegetacija i dr.) posebno u dijelovima značajnih ekspozicija prema nepokretnim kulturnim dobrima.

**6.2. ZAŠTITA KULTURNIH DOBARAI  
KULTURNO POVIJESNIH  
VRIJEDNOSTI**

**6.2.1. Zaštita kulturnih dobara**

**Članak 71.**

(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz Zakona i

Uputa, koji se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune): Zakon o zaštiti kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03), Zakon o gradnji (NN 175/03, 100/04.), Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), Obvezatna uputa o zoniranju zaštićenih povjesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1995., 1998.).

(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na predjelima i objektima s utvrđenim svojstvima kulturnih dobara (registriranim i preventivno zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima): povjesnim cjelinama naselja, povjesnim sklopovima i građevinama, memorijalnim područjima i građevinama, te arheološkoj baštini.

**Članak 72.**

(1) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati na nepokretnim kulturnim dobrima: izvođenje radova u zoni arheološkog lokaliteta u naselju Gornji Bogićevci i Trnava.

(2) Arheološka područja utvrđena ovim Planom nalaze se na području naselja Gornji Bogićevci (prapovjesna nekropola) i Trnava (prapovjesno nalazište).

(3) Svim građevinskim radovima na području potencijalnog arheološkog nalazišta treba prethoditi pokusno (sondažno) istraživanje kojim bi se odredila uža zona arheološkog lokaliteta, te zaštitna istraživanja eventualnih nalaza. Rezultati tih istraživanja mogu utjecati na promjenu projekta građevinskog zahvata. Istražene ostatke moguće je, ovisno o nalazu, prezentirati ili parcijalno markirati njihov perimetar.

(4) Za zahvate na kulturnom dobru navedenom u stavku (3) ovog članka potrebno je od nadležnoga tijela (Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku) ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),
- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevne dozvole),
- nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo.

(5) Lokacije zaštićenih kulturnih dobara obuhvaćaju prapovijesnu nekropolu (lokalitet «Groblje») u naselju Gornji Bogićevci i prapovijesno nalazište (lokalitet „Kučište“) u naselju Trnava i ucertane su u kartografski prilog Plana br. 4.0: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora u mjerilu 1:25.000.

#### **6.2.2. Evidencija kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti na koje se primjenjuju mјere zaštite**

##### **Članak 73.**

Unutar područja općine Gornji Bogićevci utvrđuju se sljedeća kulturna dobra:

- \* inventar župne crkve Sv. Duha naselje Gornji Bogićevci,
- \* prapovijesna nekropolna lokalitetu «Groblje» - naselje Gornji Bogićevci,
- \* prapovijesno nalazište „Kučište“ naselje Trnava.

#### **7. POSTUPANJE S OTPADOM**

##### **Članak 74.**

(1) Prostornim planom određen je na lokaciji »Blatuse« sjeverno od naselja Gornji Bogićevci kao prostor potencijalne rezervne građevine za zbrinjavanje otpada radi dalnjeg istraživanja u cilju prihvata kućnog i komunalnog otpada s područja općine.

(2) Zbrinjavanje otpada s područja općine rješava se u regionalnom središtu na području Nove Gradiške (zapadni dio Županije), a samo za izvanredne prilike predviđa se uspostava rada na rezervnoj lokaciji.

(3) Unutar ukupne planirane rezervne građevine za zbrinjavanje otpada »Blatuse« ovim se Planom osigurava površina od 6,25 ha uz mogući smještaj reciklažnog dvorišta, te drugih pratećih sadržaja komunalne službe.

(4) U svim naseljima predviđet će se prostor za privremeno odlaganje kućnog otpada s odgovarajućim kontejnerima za njegov prihvat.

Navedeni prostor treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeća.

#### **8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I SANACIJE UGROŽENIH DIJELOVA OKOLIŠA**

##### **Članak 75.**

(1) Ovaj Plan utvrđuje prostorne preduvjete za unapređenje uvjeta života i rada, zaštite okoliša, te zaštite od prirodnih i tehničkih nepogoda.

(2) Na području općine ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, te kulturnih dobara ili narušavati osnovna obilježja krajobraza.

(3) Prostornim planom uređenja općine Gornji Bogićevci se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 82/94.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 128/99.), osim zahvata utvrđenih Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš i njegovim izmjenama i dopunama (NN 59/00, 136/04 i 85/06), primjenjuju i uvjeti iz Prostornog plana Brodsko-posavske županije kojim su utvrđeni i drugi zahvati za koje je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

(4) Nepovoljan utjecaj na okoliš sprečava se uvjetima korištenja prostora, posebnim mjerama utvrđenim u okviru Zakona koji tretiraju predmetnu problematiku i odredbama za provođenje Prostornog plana.

(5) Kulturna dobra utvrđena od strane mjerodavne institucije stavljena su Zakonom pod posebnu zaštitu, a Prostornim planom određeni su planski uvjeti i ograničenja ograničenja njihovog korištenja.

(6) Zaštita atraktivnih dijelova krajobraza (prigorskog i ravničarskog), koji nisu pod posebnim režimom zaštite, ostvaruje se planskim usmjeravanjem i ograničavanjem nove izgradnje na područja unutar i oko postojećih naselja.

(7) Prostor prolaza tranzitnih, prometno

opterećenih cestovnih komunikacija kroz naselja ili u neposrednoj blizini naselja mora biti tako uređen da se postigne sigurnost učesnika u prometu i zaštita od buke (zeleni pojasevi, odmicanje izgradnje od regulacijske linije prometnice, izmještanje glavnih prometnica s većim učešćem brzog i tranzitnog prometa izvan naselja, režimska ograničenja za teški promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te postigne zakonom i pravilnikom uvjetovana razina buke.

(8) Zaštita zraka od onečišćenja postići će se formiranjem zelenih pojaseva između industrijsko-radnih zona i stambenog područja, zelenim pojasevima unutar takvih zona, te njihovim lociranjem izvan ili na rubovima stambenog područja. Zagadivanje zraka od strane prometa sprječava se izvedbom zelenih pojaseva, ograničenjem za kretanje teretnih vozila, te dislokacijom glavnih prometnica izvan urbanog područja.

(9) Do vremena izgradnje mreže javne kanalizacije za prihvat otpadnih voda, sve građevine gospodarske (poslovne, poslovno-stambene i stambeno-poslovne) namjene na područjima središnjih naselja moraju imati strogo nadzirane sustave sabiranja otpadnih voda koje se ne mogu slobodno - bez određenog stupnja pročišćavanja, ispuštati u teren ili okolne vodotoke.

(10) Poseban značaj za razmatrano područje imaju vode bilo kao dio prirodnog krajobraza ili vodoopskrbni resurs koji utječe na podzemne vodonosnike. U cilju njihove planske zaštite uvjetuje se minimalna kvaliteta voda s II. kategorijom za prigorsko područje i III. kategorijom za ravniciarsko područje (uključivo lateralne i druge kanale).

(11) Planom se utvrđuje obvezna veza kanalizacionog sustava općine na odgovarajuće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda naselja i gospodarskih zona (smještenih izvan granica općine), kako bi se u vodotocima i kanalima zadržala ili ostvarila uvjetovana kategorija kvalitete voda.

(12) Zaštita vodoopskrbnih resursa ostvaruje se putem Planom uspostavljenih vodozaštitnih područja. Tako se vodoopskrbni bunar „Brezine“ štiti u I. zoni zaštite izvorišta, a šire područje se tretira kao III. vodozaštitna zona. Osim lokaliteta „Brezine“ III. vodozaštitna zona uspostavlja se i prema granici s općinom Dragalić kao dio cjelovite vodozaštitne zone vezane uz vodoopskrbni resurs na tom području.

(13) Zaštita od voda (erozija, plavljenje) uspostavlja se ovim Planom putem niza zaštitnih građevina i mjeru koje obuhvaćaju:

- održavanje postojećih lateralnih i meliorativnih kanala,
- izgradnju novih lateralnih kanala,
- zabranu gradnje u širini min. 20,0 m od nožice nasipa uz lateralne i druge kanale, te regulirane vodotoke,
- osiguranje slobodnog prostora od ruba vodotoka 20 m obostrano uz sve vodotoke, a u izgrađenim dijelovima građevinskog područja s minimalno 5,0 m s svake strane od ruba vodotoka.

(14) Zaštita tala (i vrijednog poljoprivrednog i šumskog zemljišta) realizirana je prvenstveno usmjeravanjem nove izgradnje uz područja postojećih naselja, odnosno izvan zemljišta najviše proizvodne - bonitetne kategorije, te obnovom i održavanjem sustava meliorativnih kanala i prateće infrastrukture.

(15) Protupožarna zaštita provodi se kroz osiguranje odgovarajućih zaštitnih mera i to:

- u svrhu sprečavanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokazuje uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., dok se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min) nadviše krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole, radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu (važeći Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94 i 142/03), prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne

postoji predviđjeti vanjska hidrantska mreža određena prema posebnom propisu (važeći Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara NN 8/06).

(16) Ovim Planom uvjetuje se uspostavljanje mjera zaštite stanovništva u uvjetima elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. Elementarne nepogode odnose se na moguće seizmičke aktivnosti - potrese, odnosno nastanak klizišta u prigorskem dijelu područja općine. Mjere zaštite uspostavljaju se pravilnim oblikovanjem i čvrstoćom konstruktivnog sustava objekta, dovoljnim razmakom između objekata te objekata i javnih prometnica, kako bi iste ostale izvan zona ruševina, te bile prohodne za evakuaciju. Sprečavanje nastanka klizišta osigurano je Planom ograničenim zahvatima građenja na prigorskom području i uvjetovanjem prethodne inženjersko-geološke prospekcije terena na prostorima potencijalnih ili postojećih klizišta.

(17) Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, osigurava se na području naselja Gornji Bogičevci u zaklonima (podrumska etaža stambenih objekata), uključivo posebna skloništa u okviru objekata javne i društvene, te gospodarske namjene. Način rješenja treba definirati Planom niže razine UPU naselja Gornji Bogičevci.

### Članak 76.

U okviru mjera osiguranja zaštite poljoprivrednih i šumskih površina primjenjuju se odredbe ovog Plana, uz uvjet da se sve intervencije na zemljištu visoke bonitetne kategorije (P1 i P2) mogu odvijati sukladno odredbama posebnih zakona.

### Članak 77.

(1) Prostornim planom utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati prilikom proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje općine pripada zoni jačine 6š MCS.

(2) U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprečava erozija tla, uključivo aktiviranje postojećih ili nastajanje novih klizišta prilikom građevinskih zahvata u prigorskom području. Planovima detaljnije razine (ili inženjersko-geološkom ekspertizom za pojedine objekte) utvrđuje se pogodnost pojedinih lokacija za

građenje unutar prigorske zone općine.

## 9. MJERE PROVEDBE PLANA

### Članak 78.

Provođenje plana pratit će se postupkom kontinuiranog planiranja i uređivanja prostora. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja provodit će se na temelju ocjene stanja u prostoru općine (četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru), kao i u slučaju potrebe usklađivanja Prostornog plana s planovima širih područja i višeg reda.

### Članak 79.

(1) Prostor općine uređivat će se lokacijskim dozvolama temeljenim na PPUO ili Urbanističkom planu uređenja za dio područja naselja Gornji Bogičevci.

(2) Izgrađeni i neizgrađeni dijelovi naselja za koja se Planom ne predviđa izrada Prostornog plana užeg obuhvata, odnosno nije obuhvaćen mjerama zaštite kulturnih dobara, ili drugim uvjetima zaštite okoliša, uređivat će se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu.

### 9.1. OBVEZAIZRADE PROSTORNIH PLANNOVA

### Članak 80.

(1) Na temelju Prostornog plana uređenja općine Gornji Bogičevci izraditi će se sljedeći dokumenti prostornog uređenja detaljnije razine:

- Urbanistički plan uređenja dijela područja naselja Gornji Bogičevci
- (2) Granice obuhvata za prostorno-planske dokumente utvrđene u stavku 1 odredene su ovim Planom i prikazane na grafičkim prilozima:
  - br. 4: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (1:25.000), te
  - br. 5.2: Građevinsko područje naselja Gornji Bogičevci (1:5000).

### **Članak 81.**

(1) Izgradnja unutar izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja (naselja i izdvojene namjene izvan naselja) će se do donošenja detaljnijih dokumenta prostornog uređenja iz članka 80. uređivati lokacijskom dozvolom temeljem Prostornog plana i posebnim konzervatorskim uvjetima (za područja kulturnih dobara), uključivo posebne uvjete pravnih osoba s javnim ovlastima.

(2) Na dijelovima prostora općine za koje je predviđena izrada detaljnije prostorno-planske dokumentacije odredbe ovog Plana primjenjuju se samo do donošenja tih planova.

### **9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA**

### **Članak 82.**

Poticaj razvjeta gospodarstva kroz primjenu posebnih razvojnih i drugih mjera ostvaren je kroz prostorno-plansku dokumentaciju kojom se omogućuje:

- osiguranje adekvatnih površina neizgrađenog građevinskog područja za daljnji razvitak gospodarstva,
- omogućavanje intenziviranja stočarske proizvodnje i uzgoja na području naselja, izgradnja izvan građevinskih područja naselja na poljoprivrednom zemljištu radi osnivanja obiteljskog gospodarstva usmjereno prema poljoprivrednoj i stočarskoj proizvodnji koje danas predstavljaju osnovne tradicionalne gospodarske djelatnosti razmatranog područja, kao poticajna mjeru za razvitak tradicionalnih gospodarskih aktivnosti, uz mogućnostrazvitka agro i eko turizma,
- povećanje prostora stambene (stambeno-poslovne i poslovno-stambene) namjene kao poticajna mjeru za prihvat novog stanovništva, ostvarenje kvalitetnijeg urbanog i stambenog standarda, te razvitak širokog spektra ponude u segmentu malog gospodarstva - zanatskih i servisnih djelatnosti,

### **Članak 83.**

U realizaciji ovog Plana, treba primjenom

odgovarajućih mjera i aktivnosti ostvariti što brže njegovo oživotvorene, kako bi se otvorile mogućnosti Planom utvrđenog korištenja prostora na dijelovima koji predstavljaju osnovu za gospodarski razvitak. Pri tome u daljnjoj realizaciji prostorno-planskog dokumenta treba provesti sljedeće aktivnosti:

- realizirati takvu zemljšnu politiku na općinskom i županijskom nivou koja će biti u funkciji stvaranja zemljšnog fonda u državnom - općinskom vlasništvu te njegovog korištenja radi usmjeravanja prostorno-razvojnih programa u okviru budućeg razvjeta ove jedinice lokalne samouprave,
- ostvariti potporu Države za određene projekte obnove i uređenja poljoprivrednog zemljišta, prirodnih vrijednosti i kulturnih dobara, te magistralne infrastrukture,
- posebnim mjerama treba osigurati pravovremenu pripremu detaljnijih nivoa prostorno-planske dokumentacije koja omogućava pristup realizaciji planiranih razvojnih programa, posebno u segmentu gospodarstva,
- organizirano, usmjereno i pravovremeno opremanje razvojno-poticajnih područja potrebnom prometnom i drugom komunalnom infrastrukturom u nužnom (minimalno potrebnom) opsegu.
- definiranje stimulativnih mjera vezano uz troškove komunalnog opremanja pojedinih prostora i koncesija na državnom-općinskom zemljištu.

### **Članak 84.**

Sve aktivnosti kojima će se točno definirati i usvojiti posebne razvojne i druge mjere za poticanje gospodarskog i svekolikog drugog razvjeta na području općine kroz primjenu ovog prostorno-planskog dokumenta treba iskazati kroz izradu posebnog programa razvjeta općine za određeno razdoblje (četverogodišnje) kojim treba sagledati i obuhvatiti sljedeću problematiku:

- definirati pojedine faze gospodarskog i društvenog razvjeta vezano s upravljanjem i zaštitom prostora,
- utvrđivanje terminskih planova za izradu

neophodne prostorno planske i druge dokumentacije kao osnov za realizaciju razvojnih programa i primjenu razvojnih i drugih mjera,

- utvrditi prioritetna područja razvitka na kojima treba provesti uređenje i opremanje građevinskog zemljišta uz utvrđivanje minimalne razine tog uređenja.

- osigurati izradu dokumenata koji će omogućiti kvalitetnu provedbu ovog Plana, odnosno predstavljati podlogu za izradu planova niže razine (UPU), a koji obuhvaćaju: Studiju vodoopskrbe, Studiju odvodnje otpadnih i oborinskih voda, Studiju plinifikacije i Studiju uređenja sanitarnog odlagališta.

### **9.3. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI**

#### **Članak 85.**

(1) Ovim člankom obuhvaćene su sve legalno izgrađene pojedinačne građevine (prikazane ili neprikazane u grafičkim prilozima Plana) koje se zadržavaju u prostoru.

(2) Građevine iz stavka (1) ovog članka čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj Prostornim planom mogu se do privođenja prostora planiranoj namjeni rekonstruirati ili sanirati u sljedećem opsegu:

\* stambene, stambeno-poslovne građevine

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojećim gabaritima;
- dogradnja, nadogradnja stambenih i sanitarnih prostora, te spremišta za ogrjev, tako da se ukupna brutto razvijena površina objekta ne povećava za više od 25% u odnosu na zatečenu građevinu, s time da se ne povećava ukupan broj stanova, unutarnje preinake,
- promjena namjene (stambene u poslovnu ili poslovne u stambenu),
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora, priključak ili sanacija - rekonstrukcija građevina i uređaja komunalne infrastrukture,
- izvedba novog krovišta (kod građevina s dotrajalim ravnim krovom) bez nadozida ili s

nadozidom, ako se radi o povećanju stambenog prostora iz alineje 2. ovog stavka; izgradnja garaže, kotlovnice i pomoćnog objekta površine do 20 m<sup>2</sup>,

- saniranje postojeće ograde i gradnja potpornih zidova, zbog saniranja terena.

(3) Navedeni zahvati rekonstrukcije moraju biti u okvirima maksimalne izgrađenosti građevne čestice s koeficijentom 0,5 ili 50% površine građevne čestice.

\* građevine druge namjene (gospodarske, prometne, prateće građevine i dr.)

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojećim gabaritima;
- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl.
- ukupna izgrađena brutto površina dograđenih dijelova može iznositi do maksimalno 10% ukupne brutto izgrađene površine u okviru postojeće veće građevine, ali ne više od 100 m<sup>2</sup>;
- prenamjena i funkcionalne preinake;
- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
- priključak na građevine i uređaje infrastrukture;
- dogradnja i zamjena građevina infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih površina.

### **9.4. PODRUČJA POSEBNOG REŽIMA KORIŠTENJA PROSTORA**

#### **Članak 86.**

(1) Građevinska područja smještena unutar koridora planirane brze ceste Stara Gradiška - Okučani, te koridora 110 kV dalekovoda, smatraju se područjima posebnog režima korištenja prostora.

(2) Unutar područja iz stavka (1) ovog članka moguće je postojeće legalno izgrađene građevine rekonstruirati ili graditi zamjenske građevine, ali bez povećanja tlocrtne izgrađenosti građevne čestice, uz posebne uvjete mjerodavne institucije.

### **9.5. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 87.**

(1) Provedbu i realizaciju postavki Prostornog

plana uređenja općine Gornji Bogićevci operativno će provoditi upravne i stručne službe općine u suradnji sa Županijskim zavodom.

(2) Pripremne radove, potrebne za operacionalizaciju ovog Plana, kao i programski dio potrebnih studijskih istraživanja za potrebe izrade plana niže razine (UPU) obavlјat će Stručne službe općine, u okviru svojih nadležnosti ili u suradnji s drugim institucijama.

(3) Zavod za prostorno planiranje Županije, zajedno s upravnim i stručnim službama brinut će da se na vrijeme priđe izradi neophodnih studija i prostorno-planskih dokumenata koji su potrebni za provođenje ovog Plana.

(4) Praćenje provođenja ovog Plana obavlјat će Općinsko poglavarstvo i Vijeće općine Gornji Bogićevci, preko dokumenata praćenja stanja u prostoru (Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru) čime će se utvrditi mјere koje treba predvidjeti i provesti u dalnjem četverogodišnjem periodu njegove primjene.

(5) Stručne službe općine će prema potrebi Općinskom poglavarstvu i Vijeću prezentirati informaciju o provođenju Plana, s prijedlozima mјera koje treba predvidjeti u dalnjem postupku njegove primjene.

### Članak 88.

(1) Danom stupanja na snagu Prostornog plana uređenja općine Gornji Bogićevci, prestaje za područje obuhvata ovog Plana važiti Prostorni plan (bivše) općine Nova Gradiška s donesenim izmjenama i dopunama.

### Članak 89.

(1) Izvornik Prostornog plana uređenja općine Gornji Bogićevci, kojeg je donijelo Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci, potpisano od predsjednika Općinskog vijeća, čuva se u arhivi općine Gornji Bogićevci, dok se preostali primjerici dostavljaju nadležnom Ministarstvu, Uredu državne uprave nadležnom za poslove prostornog uređenja i Županijskom zavodu.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana po njezinoj objavi u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Klasa: 350-02-01/06-02

Urbroj: 2178/18-01-06-1

Gornji Bogićevci, 13. studenog 2006.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Senad Hibić, v.r.